

## 斯坦德插桶泵SP-280P-2

产品名称	斯坦德插桶泵SP-280P-2
公司名称	苏州瑞晟茂环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:STANDARD 型号:SP-280P-2 货期:现货
公司地址	昆山市周市镇横长泾路555号2号房
联系电话	051257664099 18952454988

## 产品详情

我司专业代理美国STANDARD斯坦德插桶泵PVDF耐强酸碱泵管

产品详细说明:

出口：1"

直径：1.63"

最大粘度：1500cps(280,ENC,400马达)

最大耐温：80

规格：SP-PVDF-27(700mm)

SP-PVDF-39(1000mm)

SP-PVDF-47(1200mm)

可配马达：STANDARD电动马达/气动马达/防爆马达

美国STANDARD（斯坦德）插桶泵电动插桶泵SP系列其主力产品以下：

电动马达 SP-280P-2 1 50HZ 220V 825W

电动可调速马达 SP-280P-2-V 1 50HZ 220V 825W

密闭式马达 SP-ENC 825W 适合长时间及周围环境差时使用

泵管类型：PP、PVDF、PHT、CPVC、SUS316

PP（聚丙烯）材质型号：SP-PP-27、SP-PP-39、SP-PP-47、SP-PP-60、SP-PP-72

CPVC（氯化聚氯乙烯）耐腐蚀高温材质型号：SP-CPVC-27、SP-CPVC-39、SP-CPVC-47、SP-CPVC-60、SP-CPVC-72

PVDF（聚偏二氟乙烯）耐高浓度酸碱材质型号：SP-PVDF-27、SP-PVDF-39、SP-PVDF-47、SP-PVDF-60、SP-PVDF-72

SUS316（不锈钢316）耐油脂类、易燃易爆液体材质型号：SP-SS-27、SP-SS-39、SP-SS-47、SP-SS-60、SP-SS-72

苏州瑞晟茂环保机电设备有限公司是美国斯坦德（STANDARD）插桶泵泵业公司在中国正式授权和指定的代理商。美国斯坦德插桶泵有限公司的泵目前广泛应用于：世界各地的化工、废水处理、电镀、医疗、半导体、农业、石油等行业。利用面积达2.5万平方米（8万平方英尺）的新建最先进生产设施，美国斯坦德插桶泵有限公司生产最高质量的产品，不仅达到、而且超越市场的要求。此外，在本公司的“交钥匙”成型设施，全部产品在成型过程中都需要通过严格的质量管理审查。为了确保最高的产品质量和（最重要的是）用户安全，所有泵的制造均遵照诸如Demko和美国保险商实验室等机构制定的安全指导原则。

美国STANDARD桶装泵/手提泵

STANDARD 桶装泵 一般型号：SP-280P-2/SP-PP-47,SP-280P-2/SP-PP-39,SP-280P-2/SP-PP-27,SP-280P-2-V/S P-PP-39,SP-280P-2-V/SP-PP-47,SP-280P-2-V/SP-PP-27,SP-280P-2-V/SP-SS-39,SP-280P-2-V/SP-SS-47,SP-280P-2/SP-SS-39,SP-280P-2/SP-SS-47

SP-280P-2/SP-PP-HH-39,SP-280P-2/SP-PP-HH-47,SP-280P-2/SP-PVDF-39,

SP-280P-2-V/SP-PVDF-47,SP-280P-2-V/SP-PVDF-27

大流量低扬程：

标准流量：180 L/min

标准扬程：8 m

低流量高扬程：

标准流量：120 L/min

标准扬程：29 m

最大输送粘度：1000CPS

电机：1 230V 50Hz 825W IP44