

提供HM-1512 12.1英寸卫星导航海图机

产品名称	提供HM-1512 12.1英寸卫星导航海图机
公司名称	南通泽铵船用设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	见详细说明:见详细说明 见详细说明:见详细说明 见详细说明:见详细说明
公司地址	海安县老坝港滨海新区（角斜镇）滩河村十二组
联系电话	0513 - 88276373 13236097912

产品详情

GPS/WAAS

GPS接收类型 22 个追踪/ 66个频道接收

支持WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN

接收频率 L1 (1575.42MHz)

首次定位时间 小于39秒(冷启动)

追踪速率 999 海里/小时

坐标系统 WGS-84 (或者其他)

精度

GPS 定位< 15 米 (95%)

速率 : 0.1海里/小时 RMS稳定状态

DGPS (WAAS) 定位: <3 米(95%)

速率: 0.1海里/小时 RMS稳定状态

LED背光彩色液晶，高亮度宽视角，光照下有良好的可读性；

支持C-MAP & XINUO 两种格式海图，可供用户自主选择；

提供USB & SD双重卡槽，扩展方便；

AIS输入端口，方便连接AIS设备，在海图上动态标绘AIS目标；

真人语音合成技术，为您提供人性化的语音播报和警示；

满足IPX6防水标准；

支持台面、嵌入式安装方式。

显示单元

屏幕类型 彩色TFT液晶显示屏

屏幕尺寸 12.1英寸

分辨率 800 × 600像素 (WVGA)

屏幕亮度 500cd/m²

语言 英语；简体中文；繁体中文；越南语；马来语；韩语；

土耳其语；泰语；希腊语；印度尼西亚语；日语；

画面模式 高级海图视图；标准海图视图；简单海图视图

GPS数据；3D导航；罗经画面；

存储容量 10000个航路点；200条航线（每条100个点）；

10000个标记点；200条边界线（每条40个点）；

150万个航迹点（MAX 800条）

接口 3路0183输出，2路RS422输入

海图 C-MAP 海图 & XINUO 海图

其他功能 AIS船舶实时监控

工作温度 -15 ~+55

防水等级 IPX6

电源 直流12V~36 V

联系人：冯先生 电话：13236097912 QQ：1048760083