

以质求存-SKJ-210CX调节型电动执行器

产品名称	以质求存-SKJ-210CX调节型电动执行器
公司名称	上海岑一电动阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定马陆工业区336号
联系电话	021-59558798 15021359968

产品详情

SKJ-210CX调节型电动执行器 LSDJ-2100智能型电动执行机构

SKJ-210CX.SKJ-310CX.SKJ-410CX型系列电动执行器是新一代的机电一体化产品，由单片微处理器和外围芯片

组成控制单元，接受标准信号，经CPU运算处理后，直接带动调节阀位移的执行机构。

执行机构各安装尺寸及力矩达到原标准型号一致，用户不需另外设计尺寸。广泛应用于

发电、冶金、石油、化工、轻工等。

特点

仅需配上输入信号线及单相交流电源，即可控制运转。无需配伺服放大器

调节无需开盖，通过操作面板就可以实现，操作简单易懂

采用4位高亮度LED数码管，可以准确而又清晰显示运行状态及报警信息

控制过程中设有断信号设定功能

位置发送器采用齿轮式传动，确保限位可靠准确

电路采用环氧树脂封装的模块结构并经高低温老化，确保稳定可靠

型号编制说明

SKJ-210

SK：机电一体化型J：角行程210：输出力矩

技术参数

项目名称	SKJ标准型
控制机构	输入信号 4 ~ 20mA _{dc} : 0 ~ 10VDC ; 1 ~ 5VDC ; 低电平开关量
	反馈信号 4 ~ 20mA _{dc}
	死区 0.4% ~ 3%
	基本误差 ± 2.5%
	回差 41.5%
	限位 开侧, 闭侧
动力	开度检测 精密导电塑料电位器
	动力 220V, 50Hz
	驱动电机 伺服电机
附属机构	加热器 选择件
	手动机构 手轮
安装条件	环境温度 无加热器—25~C-+70~C
	相对湿度 <95%
	环境气体 无腐蚀性气体
	接线口 十四线插头
	防护等级

型号与规格

型号	出轴转矩 Nm	额定转角	全行程时间 S	额定电流 A	质量 Kg
SKJ-210	100	90 °	100 ± 20%	0.5	31
SKJ-310	250	0.65	48		
SKJ-410	600	1.5	85		
SKJ-510	1600	2.5	125		
SKJ-610	4000	4.5	130		
SKJ-710	6000	8	145		