

这款重合闸、大家都喜欢

产品名称	这款重合闸、大家都喜欢
公司名称	广州吉普佳电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:吉普佳 型号:JPJ-AR-6A 产地:广州吉普佳
公司地址	广州市萝岗区
联系电话	86-020-82189757 13539973008

产品详情

一、大家喜欢这款重合闸的理由

自动重合闸用电保护器是突破传统的安全用电保护方式，采用机械自动化的原理，结合现代电子控制技术研制成功的新一代高科技智能型安全用电的一款产品。该产品通过微机控制技术实现在线检测功能和过载(过流)、短路、过压、欠压、漏电保护功能，产品集人身触电和设备漏电保护及无人值守自动重合闸为一体，实现了数字化安全用电的全面保护，同时具备自身抗雷电浪涌功能。在使用中一旦检测到用电故障立即保护跳闸，待故障消除后则自动重合闸，从根本上解决了因用电故障跳闸中断供电而需要人员现场合闸的维护问题。同时具备故障识别、故障指示、合闸前故障检测、在线修改参数、软件升级等功能，产品适用于无人值守的机房和用电设备中，在雷雨季节或用电环境复杂的情况下，可减少人员对机房及用电设备的维护工作量，节省人力资源和维护费用，保障设备的及时恢复正常工作。

二、这款重合闸有着怎样的吸引点呢？

- 1、具有强大过流、断路、漏电、保护功能。
- 2、人性化的操作体检。
- 3、便捷灵活，轻松适应各种应用环境。
- 4、发生意外跳闸后自动合闸，提高自动化运维水平，减少人工成本。产品面板上提供重合次数选择和重合延长设定开关，用户可自由设置所需功能。
- 5、智能高效支持开关量远程控制分合闸动作。通过外接上位控制器，接入自动化控制系统实现远程控

制。

6、通过安全可靠的电磁保护开关实现，能够在故障发生时迅速断开线路，避免对人身或设备造成伤害。

7、确保在极端环境中稳定运行。

8、精湛做工，优美工业曲线。

三、采用这款重合闸的意义

（一）、漏电保护器（或漏电开关）跳闸的原因：

1、一些室外设备由于供电线路（电缆）较长，日晒雨淋线路和设备易老化所产生的漏电流致使漏电保护器跳闸保护。

2、电子器件的精微化和保护措施的不断加强，诸多设备特别是室外设备都使用了不同级别的防雷保护或外加了防雷保护器来保护自身不受雷击和浪涌的损坏。当防雷保护器感应到雷电而动作或设备保护性器件失效时，通往大地的漏电流即产生。漏电保护器无条件跳闸。

3、室外设备由于安装环境复杂、雷电击穿、人为因素等造成的火线与大地连接而产生的漏电现象致使漏电保护器跳闸保护。

4、设备工作异常致使过流或短路而产生的故障性过负荷跳闸。

5、电压异常、设备启动、瞬时加载等冲击性电流致使漏电保护器跳闸保护。

（二）、自动重合闸的重要性：

各地区一场雷雨中有许多设备被雷电击坏，很多室外设备的防雷保护动作，很多漏电保护开关跳闸，很多室外重要设备停止了工作等待维护人员的到来，这种常见的瞬时性故障严重影响了网络设备的稳定工作和公司信誉，造成网络浪费和经济损失。其自身故障率极低且具有故障识别（永久故障和瞬时性故障）功能的自动重合显得非常必要。

（三）、空气开关的使用：

空气开关由其过流保护特性可对过流或短路等负荷性故障进行跳闸保护。由于其不具备漏电保护功能，所以可以一定程度避免由防雷设备动作而产生的漏电跳闸现象，但对防雷器件失效、供电火线连接大地、线路绝缘度下降等出现的严重漏电或漏电现象失去保护作用。难以保证用户、当地居民或维护人员的生命安全以及由漏电导致的安全隐患。（村村通宽带项目中村民通报被触电，维护人员发现是由于设备绝缘度不够雷击后火线与地线击穿造成严重漏电现象，但空气开关未跳闸保护，致使人身触电，电表烧焦，电能和费用的浪费。）

（四）、实际意义：

专用场合中自动重合闸漏电保护器本身具有漏电保护、短路保护、过流保护、过欠压保护、自动重合、合闸前故障识别、故障上传等功能，所以完全可替代漏电开关、漏电保护器和空气开关，隔离永久性故障、排除瞬时性故障、避免安全隐患、保障设备安全稳定的连续工作，降低维护难度、维护量和故障率，减少维护成本，提高经济收入和公司信誉。