

16A2P防爆电控箱 控制厂房照明

产品名称	16A2P防爆电控箱 控制厂房照明
公司名称	温州诚安防爆电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:诚安防爆 型号:BXMD 产地:浙江乐清
公司地址	乐清市柳市镇西西工业园
联系电话	0577-27773887 15867772150

产品详情

16A2P防爆电控箱 控制厂房照明

在具有爆炸危险的场所中，电气设备的电火花、电弧及高温部件都是危险的点燃源，因此必须使用具有防爆性能的电气设备，如防爆电器。防爆灯具、防爆控制电器、防爆电器仪表等。

防爆配电箱有复合型防爆、增安型防爆、隔爆型防爆。

复合型防爆即是：隔爆型防爆+增安型防爆的组合物；

增安型防爆的原理如下：本防爆原理采用的是增安型箱体+防爆型元件，从而来达到防爆要求的。

隔爆型防爆的原理如下：本公司原理采用的是隔爆型箱体+增安型元件。本公司生产的防爆配电箱都是属于复合型的。简单的说防爆配电箱的防爆原理是做一个防爆的箱体将客户要求的电器元件装到箱体里面，通过一些防爆机构控制里面的电器元件，从而起到了在电器通电使用过程中由操作产生的火花泄露到外面，因为防爆配电箱使用的场所都是属于易燃易爆的场所一旦有火花产生将会发生不可估量的后果。

防爆操作箱主要使用的场所是现场控制电机，现场控制变频器，现场控制风机等带电机的产品。由于此类电机使用的环境是在易燃易爆区域，所以必须达到防爆要求。我们生产的防爆操作箱主要有以下特点：
：1.防爆标志有：Exde II BT4或者Exde II CT6; 2.防护等级可以达到IP65;3.防腐等级可以达到：WF2;从以上对防爆操作箱的防爆标志介绍我们可以了解到它的防爆功能，从防护等级的介绍我们可以了解到它具备强大的防水功能，从防腐等级的介绍我们可以了解到它具备强大的防腐功能，我们生产的防爆操作箱是具有防爆防水防腐的三防功能，这些可以功能可以针对客户需要的不同场所来选择！欢迎新老客户前来订购防爆操作箱！

防爆配电箱的使用方法：1、根据工作现场的实际照明需要,确定灯具的安装位置和方式,然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(如采用钢管布线则将三芯电缆线引入钢管至灯具安装处)。

2、先卸下接线腔上的固定螺钉,拔出接线盒的接线部分;从包装盒内取出密封圈和接头(带紧定螺钉),依次套入电缆;然后将三芯电缆线的一端分别接入盒内的标识“L”、“N”和接地处,用压线卡压紧电缆后,并用紧固螺钉固定好,然后拧紧接头,压紧密封圈,并从侧面拧紧紧定螺钉。

3、将第2步的部件旋入钢管,从侧面装上紧定螺钉锁紧,再将灯体沿接线盒的导轨装入,然后拧紧面板上的螺钉。

4、最后把三芯电缆线的另一端按防爆配电箱要求接通220V电源。

5、更换灯泡时,先切断电源,然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉,用大螺丝刀或其它工具旋松灯盖6圈,再用手小心将灯盖缓慢卸下,旋下旧灯泡换上新灯泡。