

三相防爆控制箱 100A控制电流

产品名称	三相防爆控制箱 100A控制电流
公司名称	温州诚安防爆电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:诚安防爆 型号:BXMD 产地:浙江乐清
公司地址	乐清市柳市镇西西工业园
联系电话	0577-27773887 15867772150

产品详情

三相防爆控制箱 100A控制电流

BXK系列防爆控制箱配电箱有外壳隔爆型或增安型的配套元件组成。外壳为增安型结构，采用铸铝合金铸造而成，表面喷塑。内装有隔爆型控制开关盒控制按钮以及信号灯和各种过载保护仪表，控制箱内部可根据用户要求进行排列，可实现多种功能。控制开关有多种规格可选用，信号灯由红绿黄白四种可选，而仪表可选配电流表、电压表、温控仪、转速表等。进出线灵活多变，可根据用户任意选择，并可实现就地操作和远距离控制。

照明动力配电箱从字面上的解释是，照明配电箱和动力配电箱，箱子的名称叫什么主要取决于里面装的主板上回路的功能，主板上装的是照明回路的箱体叫照明配电箱，装的是动力回路的箱体叫动力配电箱，既装有动力回路，又装有照明回路的箱体叫照明动力配电箱，这就是这款箱体的名称得来。温州诚安防爆是一家专门研发生产照明动力配电箱的生产厂家，本公司为了顺应市场的需求，本公司的研发团队不断的设计出适合客户的产品，为防爆行业在众多行业中起到了关键的作用。本公司的服务宗旨是专心研发，安全生产，做到假一赔十的承诺，欢迎广大客户前来本公司莅临指导工作。家适用范围

1、适用于1区、2区危险场所 2、适用于IIA, IIB类爆炸性气体环境. 产品特点

本产品复合型结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构.

铸铝合金外壳,内装高分断小型断路器,具有过载短路保护功能并可根据要求增加漏电保护等功能.

采用模块结构,各种回路可以自由选择组合 有特殊要求可特制. 钢管或电缆布线均可.

只要你一个电话，防爆动力配电箱送到家，本公司主打产品

- 1、外壳材质可为各种牌号的不锈钢板，采用自动保护气体焊焊接，焊接后表面经过特殊的抛光工艺处理，外形美观、表面不锈钢光泽亮丽，适用于各种强腐蚀爆炸环境；
- 2、内装CN65、NC100H高分断小型断路器、接触器、热继电器、按钮及指示灯等元件，可作为照明、动力电机控制用途；
- 3、具有过载、短路保护功能；
- 4、模块结构，各种回路可根据需要自由组装；
- 5、可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；
- 6、可提供现场技术服务，帮助用户根据现场作业环境进行产品选型或设计，以达到符合国家标准要求。

7、钢管或电缆布线。防爆动力配电箱（油田专用）

- 一、适用范围
- 1、1区、2区危险场所；
- 2、IIA、IIB、IIC类，温度组别为T4的爆炸性气体环境；
- 3、适用于可燃性粉尘场所；
- 4、户内、户外均可。

二、型F1户外防中腐蚀

出线口规格 出线口数 出线口方向 进线口规格 进线口数 进线口方向 总开关电流 K：主回路带总开关 支路数 设计序号 动力 照明 防爆配电箱

三、主要参数

额定电压（V） 防爆标志 支路数 防护等级 WF110-400220/380ExdIIBT44、6、8、10、12IP65

四、产品特点

- 1、本产品为隔爆型结构，钢板焊接外壳，表面静电喷塑；
- 2、内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动机保护器、电压表等元件，具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能。
- 3、进出线均采用无火花型防爆插接装置，并有明确的设备位号指示板，指示板采用304不锈钢板折弯成形，抛光处理，外形美观大方实用。