

FC、LC、ST、SC铠装光纤跳线

产品名称	FC、LC、ST、SC铠装光纤跳线
公司名称	深圳市科海光器件有限公司
价格	19.00/条
规格参数	插入损耗:0.25 回波损耗:50
公司地址	深圳市宝安区石岩街道石龙社区民营工业区2栋6楼
联系电话	0755-84528550 13682316408

产品详情

简介: 铠装光缆有别于常规的室内外光缆，铠装光缆是在芳纶的外面裹上一层保护光纤的“铠甲”，一般主要是钢丝层，特别的用于在需要防鼠咬、防潮湿、抗强压抗拉伸等场合需求的场合使用，在电信光纤长途线路与一二级干线传输中有着重要的应用。一般距离较短，两端带有连接头的铠装光缆通常称为铠装跳线，主要运用于机房楼宇内部连接光纤设备网络中。科海公司生产各种外径的单芯、双芯、束状多芯的铠装跳线有9年的经验，有着丰富的生产管理经验，可以满足客户的各种特殊要求。

特征

- 适用在恶劣环境中
- 不锈钢管保护，防虫鼠咬
- 稳定性好
- 低插入损耗、高回波损耗
- 具有很好的互换性
- 各种各样的光缆类型供选择

应用：

- 无源光网络
- 数据交换网络
- 电信网络
- 有线电视网，局域网，广域网
- 地下网络系统

规格：

项目

参数

	单模	多模
测试波长	1310nm , 1550nm	850nm , 1300nm
插入损耗	典型值 0.20dB , 最大值 0.30dB	典型值 0.15dB , 最大值 0.25dB
回波损耗	UPC 50.0dB,APC 60.0dB	35.0dB
重复性	0.10dB	
可交换性	0.20dB	
插拔性能	插拔1000次的损耗变化 0.20dB	
抗拉强度	120N(不包含0.9mm类型) 或客户指定	
工作温度	-20 to +70	
存储温度	-40 to +85	

订购选项 :

光纤类型	光缆类型	连接头颜色	尾套大小	尾套颜色	研磨类型	跳线长度
单模: 9/125 μ m	单芯	SC	0.9mm	米色	UPC	客户指定
多模: 50/125 μ m	双芯	FC	2.0mm	蓝色	APC	
多模: 62.5/125 μ m	4芯	ST	2.4mm	绿色		
多模: OM3/150	6芯	LC	3.0mm	黄色		
多模: OM3/300	8芯	MU		红色		
多模: OM3/500	12芯	MR-RJ		黑色		
	24芯	...		白色		

备注：更多信息请联系本司业务员。

光缆结构图示: