# FC、LC、ST、SC铠装光纤跳线

| | |
|---|---|
| 产品名称 | FC、LC、ST、SC铠装光纤跳线 |
| 公司名称 | 深圳市科海光器件有限公司 |
| 价格 | 19.00/条 |
| 规格参数 | 插入损耗:0.25<br>回波损耗:50 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩街道石龙社区民营工业区2栋6楼 |
| 联系电话 | 0755-84528550 13682316408 |

# 产品详情

简介: 铠装光缆有别于常规的室内外光缆，铠装光缆是在芳纶的外面裹上一层保护光纤的“ 铠甲 ”，一般主要是钢丝层，特别的用于在需要防鼠咬、防潮湿、抗强压抗拉伸等场合需求的场合使用，在电信光纤长途线路与一二级干线传输中有着重要的应用。一般距离教短，两端带有连接头的铠装光缆通常称为铠装跳线，主要运用于机房楼宇内部连接光纤设备网络中。科海公司生产各种外径的单芯、双芯、束状多芯的铠装跳线有9年的经验，有着丰富的生产管理经验，可以满足客户的各种特殊要求。

特征
●适用在恶劣环境中
●不锈钢管保护，防虫鼠咬
●稳定性好
●低插入损耗、高回波损耗
●具有很好的互换性
●各种各样的光缆类型供选择

应用：
●无源光网络
●数据交换网络
●电信网络
●有线电视网，局域网，广域网
●地下网络系统

规格：

项目　　参 数

| | 单 模 | 多 模 |
|---|---|---|
| 测试波长 | 1310nm，1550nm | 850nm，1300nm |
| 插入损耗 | 典型值≤0.20dB，最大值≤0.30dB | 典型值≤0.15dB，最大值≤0.25dB |
| 回波损耗 | UPC≥50.0dB,APC≥60.0dB | ≥35.0dB |
| 重复性 | ≤0.10dB | |
| 可交换性 | ≤0.20dB | |
| 插拔性能 | 插拔1000次的损耗变化≤0.20dB | |
| 抗拉强度 | ≥120N(不包含0.9mm类型) 或客户指定 | |
| 工作温度 | -20°C to +70°C | |
| 存储温度 | -40°C to +85°C | |

订购选项：

| 光纤类型 | 光缆类型 | 连接头颜色 | 尾套大小 | 尾套颜色 | 研磨类型 | 跳线长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单模: 9/125μm | 单 芯 | SC | 0.9mm | 米 色 | UPC | 客户指定 |
| 多模: 50/125μm | 双 芯 | FC | 2.0mm | 蓝 色 | APC | |
| 多模: 62.5/125μm | 4 芯 | ST | 2.4mm | 绿 色 | | |
| 多模: OM3/150 | 6 芯 | LC | 3.0mm | 黄 色 | | |
| 多模: OM3/300 | 8 芯 | MU | | 红 色 | | |
| 多模: OM3/550 | 12 芯 | MR-RJ | | 黑 色 | | |
| | 24 芯 | … | | 白 色 | | |

备注：更多信息请联系本司业务员。

光缆结构图示: