陕西蓝洋PSP钢塑复合压力管管件外丝接头

产品名称	陕西蓝洋PSP钢塑复合压力管管件外丝接头
公司名称	陕西富江实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高新技术产业开发区唐延南路逸翠商务公馆1-7-1001室
联系电话	086-029-87857777 13379027777

产品详情

蓝洋e-psp钢塑复合管在吸收消化国际先进技术的基础上，推出全自动电磁感应焊接机器和先承插预装后热熔安装的双热熔管件，成功解决了管道行业中钢塑管的连接难题，实现了钢塑复合管连接革命性突破。

蓝洋e-psp钢塑复合管，是钢管与无规共聚聚丙烯（PP-R）管复合而成，集钢管和塑料管优点为一体的新型绿色环保管材。广泛适用于不高于85°C，公称压力不大于2.0MPa的建筑室内外冷热水、主力管、暖通空调、生活热水、市政供水管网、工业介质输送以及通讯屏蔽管领域。

1、蓝洋e-psp钢塑复合管道系统五大优势

1）连接更安全

①全自动电磁熔接机器连接，管材管件连接机器全自动一键“ 傻瓜式 ”操作，接头熔接质量100%，安全可靠、不漏水，解决了管道安装由人工操作的不确定性和不可靠性。

②电磁接头机器小巧,解决了笨重、复杂的安装工具在狭小的管井内的无法操作难题。

2）安装更便捷

创新的双热熔管件，使安装工艺变成了管材与管件先承插预装后再进行感应加热熔接，安装工艺省工省力，简便高效。

3）管件更经济

电磁双热熔管件，一个管件解决管材与管件连接，解决了其他连接方式的PSP需多个管件组合的问题。

4）管材性能优异

① 线性膨胀系数小，补偿蓝洋距离长,明装不变形。

②承压能力强，管材刚性好。

5）使用更卫生健康

电磁感应加热熔接双热熔管件, 全塑包封,杜绝了管材中间钢管层次遇水腐蚀及端面余水，同时管材与管件为食品级聚丙烯管道专用料，卫生无毒，使用寿命50年，与建筑寿命同步。

2、蓝洋e-psp管道颠覆式安装革命

1）安装极简便

管件先承插预装,放置夹具,通电即可，便于管道井内及高空施工

2）安装省时省力

机器全自动熔接，简便高效，节约工时

3）连接安全可靠

全自动电磁感应熔接，避免人工操作不确定性，接头质量确保100%，安全不渗漏

3、六大应用领域及优势

1）、建筑主立管领域优势

连接更安全：全自动电磁熔接，接头质量100%

安装更便捷：先承插预装后再熔接，省时省力

安装机器小：能满足管道井狭小的施工环境

承压能力强：抗水锤冲击

使用更卫生健 康：全塑包封彻底双热熔

2）热力热水管网领域优势

适用于温度不高于85℃，公称压力大于2.0MPa的城镇热力管网及生活热水管网系统，可直埋铺设

3）暖通空调管网领域优势

①刚性好，不变形

②双热熔机器熔接，接头不渗漏

③安装便捷

4）市政工程供水管网领域优势

①埋地铺设时便于用电磁感应找出铺设线路

②内外防腐蚀，可直埋不会受潮锈蚀

5）工业介质输送

①内外防腐蚀，不锈蚀

②热熔机器全自动，接头安全

③管材内外壁塑料材料卫生无毒

6）通信线路穿线屏蔽管

蓝洋e-PSP90°弯头采用聚丙烯给水管道专用料制造，电磁感应熔接管件对钢带实现全塑包封，杜绝了钢管层遇水腐蚀及端面窜水等隐患。无毒卫生，耐腐蚀不结垢，耐高温高压，承压能力强，保温节能。产品质量轻，安装方便可靠，卫生性能无忧，使用寿命50年，与建筑寿命同