

防水尾缆 防水光纤跳线 防水光纤连接器四芯

产品名称	防水尾缆 防水光纤跳线 防水光纤连接器四芯
公司名称	深圳市科海光器件有限公司
价格	50.00/条
规格参数	插入损耗:0.25 插入损耗:50 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区石岩街道石龙社区民营工业区2栋6楼
联系电话	0755-84528550 13682316408

产品详情

简介

防水尾缆是一端带有光纤连接器，配有耐用防水接头的尾纤光缆，在光纤通信系统中应用于连接骨干光缆线路和光接收机。科海公司采用高品质的连接器散件，配以优质的防水光缆和防水尾缆耐腐蚀的优质铜材质防水接头组件。科海生产的防水尾缆具有环境适应性强，安装方便，可靠，能抵御野外各种恶劣环境，寿命长，外套韧性好，抗拉，接地良等突出特点。可以根据客户要求装配FC，SC，ST，LC，MU，SMA等连接器。

特征

- 低插入损耗与高回波损耗
- 好的互换性及插拔性
- 产品可根据客户要求定制

- 好的防水性能，防水接头无胶工艺
- 防水接头自动锁紧装置
- 符合Rohs及Telcordia GR-326-CORE标准

应用

- 光纤通信系统
- 电信网络、光纤通信系统，有线电视网
- 有线电视网，局域网(LANs)、广域网 (WANs)

- 野外设备
- 恶劣环境中安装调试
- FTTx

规格

项目	参数	
	单模	多模
测试波长	1310nm , 1550nm	850nm , 1300nm
插入损耗	典型值 0.20dB , 最大值 0.30dB	典型值 0.15dB , 最大值 0.25dB
回波损耗	UPC 50.0dB,APC 60.0dB	35.0dB
重复性	0.10dB	
可交换性	0.20dB	
插拔性能	插拔1000次的损耗变化	0.20dB
工作温度	-20 to +70	
存储温度	-40 to +85	

产品选择类型

光纤类型	光缆类型	连接头类型	尾套大小	尾套颜色	研磨类型	跳线长度
单模: 9/125 μ m 2 芯		SC	0.9mm	客户指定	UPC	客户指定
多模: 50/125 μ m	4 芯	FC	2.0mm		APC	
多模: 62.5/125 μ m	6 芯	ST	2.4mm			
多模: OM3/150		LC	3.0mm			
多模: OM3/300		客户指定				
多模: OM3/550						

备注：更多信息请联系本司业务员。

深圳市科海光器件有限公司 总机：0755-84528550，0755-84528660，0755-84528770
销售直线电话：王先生13128821418 传真：0755-84528220 邮箱：ark01@sz-ark.com
邮编：518108 公司主页：<http://www.sz-ark.com> 阿里巴巴诚信通：<http://arkcom.cn.alibaba.com>
新浪微博：深圳科海光器件 地址：深圳市宝安区龙华大浪同胜社区联建工业园3栋6楼