

# 德国冬斯 压力开关 风压开关 GW3A6

产品名称	德国冬斯 压力开关 风压开关 GW3A6
公司名称	上海锐弓机电设备有限公司
价格	260.00/个
规格参数	品牌:冬斯 型号:GW3A6 GW50A6 GW10A6 GW150A6 产地:德国
公司地址	青浦区朱枫公路3533弄2号1幢1层A区155室
联系电话	021-54146232 18702107374

## 产品详情

品牌：DUNGS（冬斯）

产地：德国

产品说明

压力监测器GWA6和双连压力监测器GWA6/GWA6是适用于燃烧设备的可调节紧凑式压力监测器适用于当压力实际值改变为所调整的开关点（额定值）时，电路的开、关和转换开关点可以在刻度盘上进行调整，方便省时，无需使用压力计在金属外壳上的集成测量接管是标准配置用于燃气、通风和空气调节技术中的压力监控适用于燃气类1，2，3中的燃气以及其他中性气态介质在压力过大的区域，压力监测器可以轻松的调节压力大小此中压力监测器可以不借助于辅助能量工作

型号表  
型号调整范围mbar  
压力开关的公差mbar  
GW3A6 0.7 - 3 < 0.7  
GW10A6 2 - 10 < 1  
GW50A6 5 - 50 < 2.5  
GW150A6 10 - 150 < 5  
GW500A6 100 - 500 < 15  
GW3/3A6 0.7 - 3 < 0.7  
GW3/10A6 0.7 - 32 - 10 < 0.7 < 1  
GW10/10A6 2 - 10 < 1  
GW10/50A6 2 - 105 - 50 < 1 < 2.5  
GW10/150A6 2 - 1010 - 150 < 1 < 5  
GW50/50A6 5 - 50 < 2.5 < 2.5  
GW50/150A6 5 - 5010 - 150 < 2.5 < 5  
GW150/150A6 10 - 150 < 5 < 5  
GW500/50A6 100 - 500 < 15 < 15

型号解析

GW150 A6[Ag-G3-MS9-V0-VS3].....压力连接  
力连接G1/4，位置3连接螺钉VS0连接螺钉，位置0  
：仪器插头，3级保护绝缘，无电线..触头材料：精  
的额定值时接通A6/1:带缓冲喷嘴的压力监控器在超  
围mbar30.7 - 3102 - 10505 - 5015010 - 150500100 - 500

