

耐高温清淤泵，大流量渣浆泵

产品名称	耐高温清淤泵，大流量渣浆泵
公司名称	山东金诺水泵设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:山东金泉 型号:JSQ 流量:2500
公司地址	山东省济南市槐荫区礼乐佳苑2号商铺
联系电话	18560742084

产品详情

该产品除主叶轮外，另在底部增加一套搅拌叶轮,一方面能将沉淀的淤渣搅拌成水和固体颗粒的混合液体，使水泵在没有辅助装置的情况下能够实现高浓度的输送，一改以前那种水被抽走而淤渣沉在池底现象，另一方面相当于增加了一个辅助叶轮，提高了进口压力，增强了介质压力，提高了输送效果。在砂泵的底部装有防护罩，能够有效的防止不适宜此泵输送的较大颗粒的进入泵内，而损坏沙泵的正常工，同时，也可以根据客户需要订做，如客户要把池底的五到十公分的鹅卵石，可以做异型叶轮，保证其实现输送鹅卵石的需要。

用途：

- 1、江河湖海等水域抽沙。
- 2、吸取沉井、水井中的泥浆。
- 3、吸取各种电厂粉煤灰，煤泥。
- 4、煤矿煤渣、煤泥、煤浆清除。
- 5、吸取江、河、湖、海等水底黄沙。
- 6、输送其他含较大固体颗粒的介质。
- 7、淘金沙、抽铁砂、抽钢砂、抽石英砂、尾砂等。

- 8、吸取各种水浆作业加工的各种固体浆状物品。
- 9、沉淀池、水电站、水库、河道、电厂、沉井、矿井、鱼塘泥沙清理。

结构特点：

- 1、泵的密封采用硬质合金机械密封。
- 2、整体设备简化，机组总投资降低。
- 3、叶轮和搅拌叶轮等过流部件采用高硬度的高铬铸钢制造，耐磨、耐腐、排污能力强，能通过较大的固体颗粒。
- 4、除主叶轮外，还有搅拌叶轮，能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来。
- 5、整机为干式下泵型，电机采用油室密封方式，内设机械密封，能有效防止高压水和杂质进入电机内腔。
- 6、撕裂机构能够把纤维物质撕裂，切断，然后顺利排放，无需在泵上加滤网，并不会出现堵塞现象。
- 7、有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。
- 8、能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。