

# 上海LD-138电动铺砂仪功能特点

产品名称	上海LD-138电动铺砂仪功能特点
公司名称	上海雷韵试验仪器制造有限公司
价格	100.00/台
规格参数	砂漏斗移动速度:约15毫每秒 砂漏斗移动范围:约290毫米 外形尺寸:470x160X140毫米
公司地址	上海市杨浦区松花江路1250号
联系电话	86-021-35304776 18601709270

## 产品详情

24小时热线：18019385592（王梦欣）021-35304776

QQ：1936803778，18019385592

### 一、概述：

路面构造深度是表征路面粗糙度的一项指标,以往国内都采用人工铺砂法测定构造深度,尽管其方法简便,但认为误差太大,缺乏实际标准。这一情况已不能满足我国道路门测试的需要。九五以来,我国高等级公路进入重点建设阶段,交通部公路路基路面现场测试规程规定检测内容,推广采用电动铺砂仪,以满足对高等级公路路面工程质量标准检测手手段的需要。

本仪器是我厂与交通部公路研究所共同开发的新产品,我厂在交通部公路所引进的日本电动粗糙仪的基础上,根据我国的实际情况对原机器诸多不足之处进行改进,生产出我国第一台国产化样机,该机经交通部公路所组织有关单位于1992年12月进行了实地检测鉴定并与日本的电动粗糙仪和手工铺砂法进行了同等条件的对比测定分析,结果表明我厂生产的电动铺砂仪其性能与进口产品相仿,完全可以满足测试条件需要。电动铺砂仪操作简单、使用方便、避免了人为因素的误差,适、是用于检测评定路面的宏观粗糙及路面抗滑能力的理想检测仪器。

### 二、仪器结构形式：

电动铺砂仪由漏斗、框架、标尺、微型电机、控制操作器组成。电动铺砂仪标准配件有标定用玻璃板、标准量砂筒、毛刷等。

### 三、主要技术参数

1、砂漏斗容积约70毫升,砂漏斗下部开口宽度2.7毫米铺砂带尺寸:宽50厚4毫米。

- 2、砂漏斗移动速度:约15毫每秒。
- 3、砂漏斗移动范围:约290毫米。
- 4、外形尺寸:470x160X140毫米
- 5、直流电机电源:12伏、3.3安培。

一分价钱一分货，任何一种东西存活下来，绝对不是因为价格，更不是因为折扣，而是品质，服务，价值和被需要！一分价格一分货，你永远不可能用奔奔的价格买到奔驰，我销售的不仅是产品，更是品质、诚信和服务！相信品牌，相信品质,强大的技术力量，精湛的生产工艺，完善的售后服务！

#### 四、操作注意事项

- 1、由于仪器比较精巧,传动部件大部分外露。因此必须保持仪器的清洁干净,特别是丝杠和光杠不能粘有污物，使用时要轻拿轻放。
- 2、应尽可能避免有风沙天气在户外使用。
- 3、往砂斗内灌砂时应均匀灌注。
- 4、每次使用完毕后应随即清扫干净,放入专用木箱内。
- 5、如果电源正负极接错,立即改正。

#### 五、装箱单

- 1、电动铺砂仪一台
- 2、450x250x5毫米平板玻璃一块(标定用)
- 3砂量筒(容积50毫升)一个
- 4、短平尺一件
- 5、小毛刷一把
- 6蓄电池:12伏4安培小时一个
- 7、蓄电池快速充电器:220伏、12伏一个

注： 1、若收到仪器后，不会使用，请第一时间联系厂家，切勿自己乱操作，以防仪器损坏！  
2、收到货，请在第一时间验货，是否有损坏的，若有损坏的地方，请联系销售员，并拍照给销售员确认哪个部分损坏了！ 3、无人为因素损坏，产品质保一年（一年之内有质量问题，包修包换包退，终身维修(易损件不在免费保修范围内)）大问题均返回我司厂里维修，小问题，零件寄过去！{当天下午四点之前款项进账，当天发货，全国包邮，江浙沪免费送货上门，其它地区若需要送货上门，具体可咨询小王}，价格要比市场上的低，我们的承诺---让利于您，所有的产品都是批发价！有需要的亲们，联系我吧。绝对物超所值！