屋顶隔热架空板凳，架空隔热板

产品名称	屋顶隔热架空板凳，架空隔热板
公司名称	北京腾创建筑装饰有限公司
价格	80.00/个
规格参数	长度:500mm 厚度:500mm 宽度:200mm
公司地址	北京市昌平区马池口镇北小营村351号
联系电话	13522814388

产品详情

隔热架空板凳的产品规格：500*500 *200mm，其它规格可以订做。

隔热架空板凳是目前平屋顶的隔热保温材料产品。

1.工艺：由纤维与水泥经模具切割加工而成，产品由四条板凳脚与一个板凳面组成一个立体板凳，离地20公分高，常规尺寸500*500 *200mm，板凳面厚度为：12mm，其它厚度可加工订做。

2.优点：自重轻，隔热效果好，保温效果一流，绿色环保，美观大方，节能减排，干作业，施工方便，施工速度非常快，现已代替平改坡工程。每平方米均荷载700公斤，厦天可降低温度4~6℃，冬天可提高温度3~7℃，主要用于屋面的保温与隔热，而且施工快捷简便。北京地区本单位可代为施工。

3.施工：屋面防水，保温做完之后，纤维水架空板凳平铺放于屋面，之间留点空，让空气对流。
4.应用：广泛用于建筑物屋顶隔热、保温。

5.产品物理技术参数：屋面用纤维水架空板凳经北京市建筑材料检测中心、国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验测试中心等单位测试，各项技术指标均符合DBJ/01-29-2000《住宅内隔墙轻质条板》的要求（如下）。 检测项目 检测结果 DBJ/01-29-2000 长度/mm-2～-4±5 宽度/mm＋1～-2±2 板面平整/mm 1～0≤2 对角线差/mm 6～2≤10 干燥收缩值/（mm/m）0.5≤0.8 空气声隔声量/dB 40>30 耐火极限/h 2≥1 燃烧性 不燃A1级 非燃烧体 抗弯破坏荷载 可同时站两人不断 不小于板自重0.75倍 抗冲击强度 30 kg砂袋撞击3 次不出现贯通裂缝 30 kg砂袋撞击3

次不出现贯通裂缝