

耐磨损灰渣泵，自动搅拌煤泥泵

产品名称	耐磨损灰渣泵，自动搅拌煤泥泵
公司名称	山东金诺水泵设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:山东金泉 型号:JSQ 流量:2500
公司地址	山东省济南市槐荫区礼乐佳苑2号商铺
联系电话	18560742084

产品详情

JSQ系列潜水吸砂泵主要由泵体、电机、组合密封及搅拌装置四大部分组成，底部的搅拌装置能够搅碎搅匀泥块、沙块等杂物，并起到增压叶轮的作用，从而提高了输送的平稳性和效率。叶轮与护套及叶轮与护板之间的间隙可以调整，以保持高效率工作。

潜水沙泵优势：

潜水沙泵是一种泵与电机连体，并同时潜入液下工作的泵类产品，与一般卧式泵或液下渣浆泵相比，潜水沙泵明显具有以下几个方面的优点：结构紧凑、占地面积小。潜水沙泵由于潜入液下工作，因此可直接安装于污水池内，无需建造专门的泵房用来安装泵及机，可以节省大量的土地及基建费用。安装维修方便。小型的潜水沙泵可以自由安装，大型的潜水沙泵一般都配有自动藕合装置可以进行自动安装，安装及维修相当方便。连续运转时间长。潜水沙泵由于泵和电机同轴，轴短，转动部件重量轻，因此轴承上承受的载荷(径向)相对较小，寿命比一般泵要长得多。不存在汽蚀破坏及灌引水等问题。特别是后一点给操作人员带来了很大的方便。振动噪声小，电机温升低，对环境无污染。

使用条件：

- 1、潜水深度：不大于60米，最小潜水深度以淹没电机为准。
- 2、能够在零下40度和140度的环境下连续运行。
- 3、机组在介质中的工作位置为立式，上部悬挂定位。
- 4、介质中固体颗粒的最大重量浓度：灰渣为45%，矿渣为60%。
- 5、电源为50Hz、60Hz/220V、380V、415V、660V交流电源，配电变压器的容量为2-3倍电机额定容量。

适用范围：

- 1、淘金沙、抽铁砂。
- 2、河道、湖泊、水库、港口清淤。
- 3、吸取沉井、水井中的泥浆。
- 4、吸取各种水浆作业加工的各种固体浆状物品。
- 5、沿海地区吹填造地。
- 6、沉淀池、水电站、水库、河道、电厂、沉井、矿井、鱼塘泥沙清理。
- 7、尾砂输送,各种尾沙矿、料浆、矿浆、煤浆、炉渣、矿渣处理等。

结构特点:

- 1、搅拌叶轮直接接近沉积面，通过下潜深度控制浓度。
- 2、电机潜入水下，不受吸程限制，吸渣率高，清淤更彻底。
- 3、除主叶轮外，还有搅拌叶轮，能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来。
- 4、撕裂机构能够把纤维物质撕裂，切断，然后顺利排放，无需在泵上加滤网，并不会出现堵塞现象。
- 5、整体设备简单，不需配备辅助搅拌装置或喷射装置，操作简便，机组总投资降低。
- 6、主叶轮和搅拌叶轮等过流部件采用高硬度的合金材料制造，耐磨、耐腐、排污能力强，能通过较大的固体颗粒。