BeamLink-Quad教育录播无线视频传输

产品名称	BeamLink-Quad教育录播无线视频传输
公司名称	深圳市视晶无线技术有限公司
价格	1.00/套
规格参数	工作频率:5.1-5.8GHz 传输距离:300M （每路视频码率15Mbps） 500M (每路视频码率4Mbps) 传输延时:≤60ms
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝田一路南侧星宏科技园厂房A厂房04层南侧
联系电话	075526716688 15915374085

产品详情

产品特点

1. 无线高清，远距离传输，最大传输距离达500米

2. 四发一收，带Tally功能，支持四路高清视频，

3. 接收端可无缝连接切播台

4. 安装简单，操作便捷，应用灵活方便，

5. 免除多机位布线困扰

6. 图像传输延时低至60ms

7. 支持SDI和HDMI输入，且有过压保护

产品接口说明

CP7053发射机接口

CP3053接收机接口

BeamLink-Quad 无线录播发射机简要参数BeamLink-Quad 无线录播发射机简要参数

项目名称	参数
发射功率	17dBm
工作频率	5.1-5.8GHz
天线方式	4*4 MIMO 5 dBi外置天线
整机功耗	12W
工作电源	12V/2A
视频格式	1080p，1080i，720p，576p，576i，480p，480i
音频格式	PCM,MPEG-2
传输范围	300M （每路视频码率15Mbps） 500M（每路视频码率4Mbps)
产品尺寸（mm）	127(L)*81(W)*37(H)
认证	FCC、CE
温度范围	工作温度:0~40 ° C存储温度:-20 °C～+80°C
信道带宽	40MHz

BeamLink-Quad 无线录播接收机简要参数

项目名称	参数
工作频率	5.1-5.8GHz
天线方式	4*4 MIMO 5dBi外置天线
整机功耗	20W
SDI协议	SMPTE 424M 3G-SDI
传输延时	≤ 60ms
工作电压范围	DC 12V/3A或19V/2A
Wireless 标准	802.11n
产品尺寸（mm）	280(L)*222(W)*47(H)
温度范围	工作温度:0~40 ° C 存储温度:-20°C～+80°C
传输距离	300M （每路视频码率15Mbps） 500M (每路视频码率4Mbps)

信道带宽	40MHz
接收灵敏度	-17dBm

BeamLink-Quad远距离无线高清录播系统应用

BeamLink-Quad是一款四发一收，带Tally功能，支持四路高清视频的低延时远距离无线高清录播系统。最大传输距离达500米，图像传输延时低至60ms。免除多机位布线困扰、接收端可无缝连接切播台，广泛应用于无线录播、教育录播、教学直播等。