

# 阳离子型苯丙表面施胶剂

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 阳离子型苯丙表面施胶剂              |
| 公司名称 | 寿光德圣造纸化工有限公司             |
| 价格   | 3400.00/吨                |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 寿光市晨鸣工业园西外环路西侧、金光街南侧     |
| 联系电话 | 0536-2156336 13371458989 |

## 产品详情

产品简介：

具有极强的成膜性和良好的抗水性能。用于涂布白板纸，牛皮箱板纸，瓦楞原纸，白卡纸的生产，可以显著提高纸板表面抗水性，环压强度，减少纸张涂布时的掉毛掉粉，提高产品的等级。

产品特性

本品为集抗水，增强于一体的多功能合成聚合物，具有与纤维有辆的亲性和极佳的抗水性。广泛应用于涂布白板纸，牛皮箱板纸，牛卡纸，瓦楞原纸，白卡纸等的表面施胶与涂布，可与淀粉混合使用也可单独使用，可以大大降低纸张的COBB值，提高纸张的挺度，可以完全替代浆内施胶剂，净化纸机的净化系统，减小水处理压力，降低生产成本。

使用方法

1. 当淀粉液糊化保温完毕后，降温低至60度以下，注意温度最高不要超过65度。

2.可以按照淀粉用了的5-10% ( 2-5Kg ) 加入硫酸铝，搅拌均匀，可以用PAC代替硫酸铝用量可以适当降低 ( 1-3kg)效果更佳。

3.加入定量本品，搅拌均匀。

4，也可以连续计量添加，加入点一般硫酸铝在胶料泵的进口处。

用量：一般用量在0.6-3kg，视纸种，实际生产中试后可适当调节确定准确用量。

### 包装与存储

200KG 1000KG 塑料包装桶，本品应存储于通风，阴凉，干燥处，避免暴晒，0-35度保质期6个月

### 注意事项

本品不刺激皮肤，一般不会引起皮肤过敏，对眼睛刺激性很小，若不慎进入眼睛，立即清水处理