

成品鹰嘴滴水线规格，滴水线施工方法

产品名称	成品鹰嘴滴水线规格，滴水线施工方法
公司名称	安平县鼎天丝网制品有限公司
价格	.00/米
规格参数	长度:2米 品牌:鼎天 规格:35*40*2000
公司地址	安平县安平镇前呈干村一区52号
联系电话	15933185567

产品详情

成品滴水线槽有宽度是1厘米，2厘米的常用规格，也有其它规格的。

一般的滴水线条 塑料材质做的比较多，因为比较便宜，滴水线 塑料是使用最多的防止雨水倒流入室内的产品了，滴水线分格条的用法跟鹰嘴不一样，一个是护角，一个是挖槽的，每个地方的滴水线定额也不一样，要根据实际情况施工。

滴水线施工步骤：

1. 清理工作面，铲除突起，补平凹陷，
2. 制作混合水泥浆；将白水泥：木胶以约3：1的比例混合，再添加适量老粉和801胶水（按产品说明），要求搅拌均匀；
3. 用混合水泥浆抹平墙角和墙面，浆体保持适当厚度；
4. 将滴水线紧贴墙角，用钉子加以固定，将溢出水泥浆轻轻抹平；
5. 稍干后再抹上一层混合水泥浆并抹平；
6. 自然风干后，用砂纸稍微打磨，再刷一层腻子；
7. 最后刷涂料、油漆。