

深圳H62黄铜磨光棒切削性好

产品名称	深圳H62黄铜磨光棒切削性好
公司名称	深圳市达源铜铝材料有限公司
价格	29.00/千克
规格参数	品牌:达源,江铜,洛铜,日本三宝 规格: 1.0-200mm、长度2500mm 产地:国产,进口
公司地址	深圳市龙华区龙华街道骏华北路28号明新工业区B栋401
联系电话	0755-29183789 15112669971

产品详情

深圳H62黄铜磨光棒

深圳市达源铜铝材料有限公司, 位于交通便利的中国深圳市龙华区龙华街道骏华北路。是一家以铜材, 铝材生产、销售为主的大型公司, 是经相关部门批准注册的具有专业相关资质的大型企业。公司具有国内先进的加工检验设备, 专业的生产团队, 致力于为顾客提供优质的服务。专业生产、销售各类铜管, 铜板, 铜棒, 铜排, 铜丝, 铝管, 铝板, 铝棒, 铝排等各类有色金属产品, 材质主要有: 黄铜, 紫铜, 青铜, 锡青铜, 锡黄铜, 铝黄铜, 磷青铜, 铝青铜, 镍白铜, 锌白铜, 铬铜, 高纯铝, 纯铝, 合金铝等。公司本着“客户至上, 诚信至上”的原则, 竭诚欢迎各界朋友前来参观, 考察, 洽谈业务。

H62黄铜表示平均含铜量为62%的普通黄铜, 在普通黄铜的基础上加入其它元素的铜合金称特殊黄铜, 仍以“H”表示, 后面会跟其它添加元素的化学符号和平均成份, 如H62为含铜量为60.5%~63.5%, 余量为锌含量; 而HA159-3-2则表示其铜含量57%~60%, 铝含量为2.5%~3.5%, 镍含量为2%~3%, 其余为锌含量。黄铜分为普通黄铜, 特殊黄铜及铸造黄铜三种, 铸造黄铜以ZCu开头后面跟其它元素的符号及其平均含量。

中文名 H62

释义: 平均含铜量为62%的普通黄铜

性质: 特殊黄铜

类型: 黄铜分为普通黄铜

特性

普通黄铜，有良好的力学性能，热态下塑性好，冷态下塑性也可以，切削性好，易钎焊和焊接，耐蚀，但易产生腐蚀破裂。此外价格便宜，是应用广泛的一个普通黄铜品种。H62（即四六黄铜）。在室温下相比较相硬得多，因而可用于承受较大载荷的零件。+ 两相黄铜可在600 以上进行热加工。+ 两相黄铜显微组织： 为亮白色的固溶体， 是CuZn为基的有序固溶体。

用途

可做各种深拉伸和弯折制造的受力零件，如销钉、铆钉、垫圈、螺母、导管、气压表弹簧、筛网、散热器零件等。

机械性能：抗拉强度（Rm N/mm²）：385.0 延伸率（A%）：15.0

物理性能

密度：8.5g/cm³

化学成分

Cu——60.5 ~ 63.5%

Fe—— 0.15%

Pb—— 0.08%

Sb—— 0.005%

Bi—— 0.002%

P—— 0.01%

Zn——余量

杂质总和： 0.5%

力学性能

抗拉强度：（ b/MPa）410-630

伸长率：（ 10/%） 10

维氏硬度：（ HV）105-175（厚度 0.3）

注：厚度0.3-10

购买须知

1，顾客所需任何规格现货都是“下单切割”，属于下单订做产品，要什么尺寸请联系咨询，会按你的规格要求量身打造或选择接近的几款规格供您选择！

2, 对本商品有质量等疑问的请在收货后3天内提出, 否则将不承担任何责任。

3, 只是销售材料, 不作任何加工。

4, 为满足企事业单位的采购, 可以提供正规发票。