

手动液压泵 富春机电厂家 现货供应

产品名称	手动液压泵 富春机电厂家 现货供应
公司名称	常州富春机电设备有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:富春机电 型号:MP系列 产地:常州
公司地址	常州市钟楼区西林乡朱夏墅村委上时组
联系电话	0519-83986135 15366802892

产品详情

手动液压泵MP系列

[手动液压泵](#)

具有使用灵活方便，降低劳动强度，耐久耐用等特点，是理想的超高压液压动力源。经过市场多年的考验，现在广泛应用在煤矿机械、船舶工业、石油化工、冶金、电力工业以及重型机械等多个领域。

特点：

1. 工作压力为100~280MPa；
2. 内设减压阀，为防止压力过载，泵内还设有安全放散阀；
3. 二级流量设计，一级低压时排量为33CC，二级高压时排量为1.6CC；实现了恒功率条件下，低压大流量供油，高压小流量供油，节省了时间，提高了效率。
4. 外形尺寸为585*120*170mm；
5. 带油总重量为9Kg左右。

应用：[超高压手动液压泵](#)是机电装配设备的理想动力源，目前主要应用于以下几个方面：

- 1、螺纹紧固件与紧固拉紧装置的动力源。

2、机械设备中光滑圆锥面或圆柱面过盈配合拆装的动力源。

3、液压载重油缸或千斤顶的动力源。

操作规程：

1、 松开油箱盖；工作前，须将油箱盖拧松。

2、 初次使用手动泵前，应检查油箱内液压油油面。

3、 快速接头与软管等配套工具如 [液压拉伸器](#)、[液压螺母](#)或[液压油缸](#)的连接。确认各部分正常后，方可进行操作。

4、 工作完毕后，首先卸掉泵及管路压力，然后将手动泵与配套工具间快速接头脱开。

5、 拧紧油箱盖，盘好油管（并捆扎）后装箱保存。

6、 在操作过程中应注意防尘，操作结束后应检查部件。擦试后装箱保存。

技术参数：

型号	工作压力(MPa)		每冲程油量 (cc)		输出接口	油箱容积	外型尺寸
	一级	二级	一级	二级			
MP100	3	100	32	1.6	BSP 1/4	cc 2200	mm 585 × 120 × 170
MP150	2	150					
MP250	200	1.3	11				
MP280	280	0.9					