XHK-RD801、802、803 雷达料位计

产品名称	XHK-RD801、802、803 雷达料位计
公司名称	甘肃鑫鸿康电子设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	鑫鸿康:（-40～130）℃ XHK-RD801:（4～20）mA/HART 中国:（-0.1～0.3）MPa
公司地址	安宁区孔家崖社区287号
联系电话	0931-7975272 18153670387

产品详情

l XHK-RD801

适用介质：液体，微腐蚀性液体

应 用：污水液位测量；

挥发性小的酸碱液位测量；

浆料料位测量；

防爆认证：Exia IIC T6 Ga/ Exd ia IIC T6 Gb

测量范围：20m

天 线：棒式天线（PP/PTFE）

频 率：6 GHz

过程温度：（-40～130）℃

测量精度：±10mm

过程压力：（-0.1～0.3）MPa

信号输出：（4～20）mA/HART

现场显示：四位 LCD 可编程

电 源：两线制（DC24V）

四线制（DC24V/AC220V）

重 复 性：± 1mm

外 壳：铝/ 塑料

过程连接：法兰（选配）/螺纹

l XHK-RD 802

适用介质：液体，特别适合强腐蚀性液体

应 用：具有压力的液位测量

污水液位测量

挥发性大的酸碱液位测量

浆料料位测量

防爆认证：Exia IIC T6 Ga/Exd ia IIC T6 Gb

测量范围：20m

天 线：棒式天线（PTFE）

频 率：6 GHz

过程温度：（-40～180）℃测量精度：±10mm过程压力：（-1.0～4）MPa

信号输出：（4～20）mA/HART

现场显示：四位 LCD 可编程电 源：两线制（DC24V）

四线制（DC24V/AC220V）

重 复 性：± 1mm 外 壳：铝/ 塑料过程连接：翻边法兰

l XHK-RD 803

适用介质：液体,特别是带有压力及挥发性液体

应 用：原油、轻油液位测量；

氢氧化铝液位测量；

原煤、石灰石仓位测量；

焦碳料位测量；

防爆认证：Exia IIC T6 Ga/ Exd ia IIC T6 Gb

测量范围：35m

天 线：喇叭天线

频 率：6 GHz

过程温度：（-40～250）℃测量精度：±10mm过程压力：（-0.1～4）MPa

信号输出：（4～20）mA/HART

现场显示：四位 LCD 可编程电 源：两线制（DC24V）

四线制（DC24V/AC220V）

重 复 性：± 1mm 外 壳：铝/ 塑料

过程连接：法兰(选配)