

土工网生产厂家

产品名称	土工网生产厂家
公司名称	山东财智实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	德城区东风路45号
联系电话	2257666 15989700476

产品详情

它具有优良的柔韧性、耐寒性、弹性、耐应力开裂性、比重轻，特别适用于拱顶内面的防水材料。针刺土工布生产设备由西德斯宾堡和迪洛公司引进，可生产克重每平方米100g-1000g，幅宽2.0m-6.3m,单层或多层(加筋土工布),年产量1000万平方米。一、使用原料本公司生产的针刺土工布主要是以优质涤纶短纤维为主（纤维4-9dtex，长度50-76mm）也可根据用户要求生产丙纶、锦纶、维纶或混合纤维的针刺土工布。二、针刺土工布功能、作用及影响参数同时土工格栅是一种质量轻，具有一定柔性的塑料平面网材，易于现场裁剪和连接，也可重叠搭接，施工简便，不需要特殊的施工机械和专业技术人员。橡胶止水带是采用天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼，混炼，压制成型，其品种规格较多，有桥型、山型、P型、R型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。该止水材料具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围-45 -+60 。当温度超过+70 ，以及强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用该产品。由此单带，经纵、横按一定间距编制或夹合排列，采用特殊强化粘接的熔焊技术焊接其交接点而成型，则为加筋土工格栅。一、用途：为公路、铁路、路堤、桥台、引道、码头、护岸、防洪堤、水坝、滩涂治理、货场、渣场、机场、运动场、环保建筑等软土地基加固、挡墙、护坡和路面抗裂等工程提供了理想的加筋材料。特点：强度大、蠕变小、适应各类环境土壤，完全可满足高等级公路中的高大挡墙使用。能有效的提高加筋承载面的嵌锁、咬合作用、极大程度的增强地基的承载力、有效地约束土体的侧向位移，增强地基稳固性能。与传统格栅相比更具有强度大、承载力强、抗腐蚀、防老化、磨擦系数大、孔眼均匀、施工方便、使用寿命长等优点。更适应于深海作业、堤岸加固。