

宁夏皮带热硫化接头芯胶面胶

产品名称	宁夏皮带热硫化接头芯胶面胶
公司名称	银川市西夏区茵美特机械设备经销部
价格	.00/卷
规格参数	品牌:RAMIMTECH（茵美特） 型号:接头芯胶面胶 规格:10kg/卷
公司地址	富润园7号楼1单元501室（经营场所）
联系电话	15617765098

产品详情

皮带热硫化中的芯胶、面胶都是未硫化的生胶片，通过硫化机加温加压之后，成为性能、强度各方面都比较优异的熟橡胶，用于填充和覆盖在皮带接头部位，使整个接头在硫化完成之后浑然一体，能够使接头之后的皮带强度达到原皮带的90%左右。

热硫化接头的芯胶其填充、粘接作用，保证整体的接头强度。面胶具有保护增强材料、传递动力、输送物料、吸收物料冲击、抵抗磨损的作用。特殊用途的芯胶、面胶具有隔热、阻燃、防止酸、碱、油等作用。

皮带热硫化芯胶主要用在皮带分层部位，在接头中起一个填充的作用，通常用于皮带靠近尼龙层、钢丝部位，使用之后能够显著提升接头的粘接强度以及抗拉性能，所以芯胶的作用毋庸置疑，选用合适的芯胶对皮带接头来说至关重要。

皮带热硫化面胶又叫未硫化覆盖胶，分别铺设在皮带接头上下表面，硫化后的橡胶具有强大的抗拉耐磨性能，能够有效的保护皮带芯层不受腐蚀剂磨损，并且进一步提高皮带接头之后的抗拉强度剂防滑耐磨性能，大大延长皮带的使用寿命。

皮带热硫化接头在胶料的选择上应遵循一个原则，胶料硫化后性能与原皮带橡胶越接近越好，这个相对来说是比较难的，选用通用型的芯胶、面胶是一个不错的选择。说到通用型多功能芯胶、面胶就不得不提到茵美特热硫化芯胶、面胶。

茵美特热硫化芯胶胶体密度大，产品结晶率低，门尼粘度控制在40-55之间，能够提高皮带硫化部位的粘接强度，提升皮带整体抗拉强度，防止皮带尤其是钢丝带钢丝不挂胶拉抽现象的发生。

茵美特热硫化面胶更注重抗拉、耐磨性能。面胶在尼龙带接头时做封口，有助于提升接头部位耐磨性能。而钢丝带应用时则铺设在芯胶表面，从而全面提升钢丝带耐磨、耐腐蚀、耐冲击性能。