

复合土工膜生产厂家

产品名称	复合土工膜生产厂家
公司名称	山东财智实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	德城区东风路45号
联系电话	2257666 15989700476

产品详情

三维复合排水网的作用特性：1、铺设在地基和底基之间，用于排出地基与底基之间积水，阻断毛细水并有效地结合到边缘排水系统中。这种结构自动缩短了地基的排水途径，排水时间大大减短，而且可以使精选地基材料的使用数量减少（即可使用带有更多细料，渗透率较低的材料）。可以延长道路的使用寿命。2、在底基层铺设三维复合排水网能够防止底基层细料进入地基（也就是起到隔离作用）。骨料基层会在有限程度内进入土工网的上层部分。这样，复合土工排水网还有一种潜在的限制骨料基层横向移动的作用，在这个方式上，它的作用类似于土工格栅的加固作用。一般来说，复合土工排水网的抗拉强度和刚性优于许多用于地基加固的土工格栅，这种限制作用将提高地基的支撑能力。

HDPE防水板的防水涂料或防水混凝土动土，则应采取姑且遮盖，防止涂膜凉爽前和混凝土硬化前淋雨。霜、雾天或气氛湿消磨大时，会使HDPE防水板基层的含水率增大，对要求基层含水率较低的防水人才，如卷材和涂料就不能进行动土，必须待霜、雪退去，基层晒干后动土，否则就会造成粘结不良或起鼓等景象，粉状憎水人才则不受此限制。吊带式防水板的施工特点，为达到防水可靠、排水畅通、经济合理、不留后患的目的。确立结构自防水为根本，同时加强施工缝、变形缝等细部结构的防水措施。吊带防水板铺设一般采用吊带防水板系带悬吊法：将幅面较窄的成卷出厂定型产品平铺在地面上，拼焊成便于铺挂的大幅面卷材，拼焊的搭接宽度不小于100mm，焊接不允许有漏焊、不牢现象，焊好的大幅面防水材料成卷放置备用，土工织物面向外。吊带防水板的悬挂：采用“试铺定位”的悬挂方法。将防水卷逐渐展开，贴着初期支护表面托起，当无纺布上的吊带贴到初期支护表面时，做好标识，在标识处用电钻打眼，深度100mm左右，钉入有细铅丝的小木桩，并将高于初期支护表面的部分切除，将防水材料贴近初期支护表面，将吊带与铅丝系牢固，沿环向以同样的方法进行下排防水卷材吊带的悬挂，直进行至拱顶，转而进行另外一块大幅面防水板的铺设。这类土工布具有压缩性较强，孔隙度较大，导水性能较好，优于有纺土工布。不含化学添加剂，不经热处理，是环保型的建筑材料。它能替代传统的工程材料及施工方法，施工更安全，并有助于环境保护，能更经济、有效、持久地解决工程建设中基本问题。具有良好的力学性能，透水性好，并能抗腐蚀，抗老化。具有隔离、反滤、排水、保护、稳固、加强等功能。能适应凹凸不平的基层，能抵抗施工外力破坏，蠕变小，长期荷载下仍能保持原有的功能。整体连续性好、重量轻、施工方便。根据纤维长短可以分为短纤维针刺土工布和聚酯长丝土工布、短纤维针刺土工布。