

# 土工格栅生产厂家

产品名称	土工格栅生产厂家
公司名称	山东财智实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	德城区东风路45号
联系电话	2257666 15989700476

## 产品详情

1.铺设HDPE土工膜前应充分了解铺设条件2.HDPE土工膜裁切之前，应该准确丈量其相关尺寸，然后按实际裁切。3.铺设HDPE土工膜时应力求焊缝最少，在保证质量的前提下，尽量节约原材料。同时也容易保证质量。4.膜与膜之间接缝的搭接宽度一般不小于10cm，通常就使焊缝排列方向平行于最大坡度，即沿坡度方向排列。5.通常在拐角及畸形地段，应是接缝长度尽量减短。除特殊要求外，在坡度大于1：6的斜坡上距顶坡或应力集中区域1.5米范围内，尽量不设焊缝。6.HDPE土工膜在铺设中，应避免产生人为褶皱，温度较低时，应尽量拉紧，铺平。主要用途：广泛用于水利，电力，港湾，公路，铁路建筑等工程应用：反滤作用用于堤、坝、河、渠及海岸块石、土坡、挡土墙的滤层，防止砂土粒通过，而允许水或空气自由通过，也可加工成筒袋充填泥砂水浆，待水从袋中排出后固结，大量用于围海造堤工程。隔离作用用于铁路、公路、机场面层与地基不同材料之间的隔离层，将两种不同粒径的土砂、石料或土砂与地基或其它基础材料隔离。加筋作用用于公路、铁路、机场、土石坝、防波堤、挡土墙回填土、边坡等岩土工程，分散土体应力，增加土体模量，限制土体滑移、提高稳定性。绿化排水板（高16mm、12mm、8mm）介绍：（卷材）绿化排水板,材质HDPE，塑料防护排水板又称建筑塑料夹层板、排水板、疏水板、塑料排水凸片、蓄水板、排水保护板，由聚乙烯（HDPE）塑胶底板经过冲压制成圆锥突台（或中空圆柱形多孔）而成，圆锥突台的顶面胶接一层过滤土工布，以阻止泥土微粒通过，从而避免排水通道阻塞，使孔道排水顺畅。传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层，使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层，将水排到指定地点。而现在用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资、还能降低建筑物的荷载，良好的排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。凹凸型排水板与多孔渗水管组成一个有效的疏排水系统，圆柱形的多空排水板与土工布也组成一个排水系统，从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的系统。