# 山川液压尾板

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 山川液压尾板 |
| 公司名称 | 襄阳山川液压设备有限公司 |
| 价格 | 12000.00/台 |
| 规格参数 | 额定载荷:1500KG<br>举升高度:1500mm |
| 公司地址 | 襄阳市襄州区伙牌镇下冯村（伙牌工业园） |
| 联系电话 | 18671476478 |

# 产品详情

车载液压尾板是一种安装在车辆尾部，以车载电源为动力源的一种升降设备。

车辆安装液压尾板后，有利于进行机械化装卸作业，从而大幅提高装卸效率和安全性。

车载尾板广泛用于航天、军事、消防、邮政、金融、石化、商业、食品、医药、环保、物流、制造等各行业。可大幅度提高运输及装卸效率,节省成本,是现代化物流运输的必备设备之一。

标准型号

SC-WB10/105 (举重1吨，适合最大厢地高度1.05米)

SC-WB10/130 (举重1吨，适合最大厢地高度1.30米)

SC-WB15/130 (举重1.5吨，适合最大厢地高度1.30米)

SC-WB15/155 (举重1.5吨，适合最大厢地高度1.55米)

SC-WB20/155 (举重2吨，适合最大厢地高度1.55米)

SC-WB20/155B (举重2吨，适合最大厢地高度1.55米)

产品参数

| 型号 | 标准板面尺寸 | 最大举升高度（mm） | 额定电压（V） | 质量(KG) | 大梁宽度（mm） |
|---|---|---|---|---|---|
| SC-WB10/105 | 1800*1650 | 1050 | 12V/24V | 420 | 800 |
| SC-WB10/130 | 1800*1650 | 1300 | 12V/24V | 450 | 800 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SC-WB15/130 | 2300*1800 | 1300 | 12V/24V | 620 | 880 |
| SC-WB15/155 | 2300*1800 | 1550 | 12V/24V | 620 | 880 |
| SC-WB20/155 | 2300*1800 | 1550 | 12V/24V | 650 | 880 |
| SC-WB20/155B | 2300*1800 | 1550 | 12V/24V | 660 | 960 |

安装参数

| 型号 | X | Y | W | Z |
|---|---|---|---|---|
| | (max) | (min) | (max) | (min) |
| SC | 900 | 1400 | 80 | 120 |
| -WB10/105 | | | | |
| SC | 900 | 1400 | 80 | 120 |
| -WB10/130 | | | | |
| SC | 1100 | 1620 | 100 | 150 |
| -WB15/130 | | | | |
| SC-WB15/155 | 1100 | 1620 | 100 | 150 |
| SC-WB20/155 | 1100 | 1620 | 100 | 150 |
| SC-WB20/155B | 1100 | 1620 | 100 | 150 |