沈阳万德富WDF-IM-3型 AFC加热器、ATM加热器

产品名称	沈阳万德富WDF-IM-3型 AFC加热器、ATM加热器
公司名称	沈阳市锦金鑫科技有限公司
价格	386.00/件
规格参数	体积:169.5×189×35mm 型号:WDF-IM-3 工作环境温度:-40~60
公司地址	沈阳市和平区和平北大街69号C座2406房间
联系电话	024-22815269 13700041688

产品详情

一、 产品概述及适用范围

WDF-IM-3型风扇式室内加热器（简称加热器,下同）采用自恒温PTC加热组件，由计算机软件进行**温度采集和控制。加热器具有体积小、功率大、故障自动保护等特点，可满足多种场合加热要求。

该加热器广泛适用于各种小型空间加热，如控制柜、设备箱、小房间等，也可作为电子、电气设备定点除湿之用。

二、 产品外观

三、 产品特点

① 体积小，结构紧凑，高度仅35mm，可适用于狭小空间装配。

② 工业级设计，性能稳定可靠，适应低温环境。

③ 模块化设计，有效保证产品质量及可靠性。

④ 具备2级6种保护功能，使用安全有保证

⑤ 快速恢复默认设置，使用方便。

⑥ 外接温度传感器，方便温度控制。

⑦ ISO9000管理体系管理，保证产品质量。

四、 技术参数(型号:WDF-IM-3)

加热功率: 400W	控制温度上限：10～50°C（可调）
工作电压：220V/50Hz	控制温度下限：-40～35°C（可调）
测量温度范围:-40～99°C	体积: 169.5×189×35mm（主机）
风扇延时：1分钟	净重：1.3kg（主机）
电气强度：1.5kV/30S	泄露电流(260V/30S)：≤0.3mA
接地电阻(32A/30S):＜0.1欧姆	默认参数：8°C/16°C/1min
绝缘电阻：>10M欧姆	整机使用寿命：≥50000h

五、 环境要求

1. 使用环境温度：-40～60°C

2. 存储环境温度：-25～70℃

3. 工作环境湿度：5%RH~90%RH(不结露)

六、 配件规格

1. 温度传感器：线长1米（带吸附磁钢）。

以上配件规格如另有合同约定除外。

七、 产品功能

1. 一键恢复功能：加热器的设置参数可以通过“ M ”键实现“ 一键恢复 ”功能，使用户控制温度立即恢复为出厂默认设置，方便快捷。

2. 保护功能：加热器具备2级6种保护功能，其中包括风扇故障保护、加热体故障保护、传感器故障保护、加热器内部温度超限保护、加热器过流保护及加热器短路保护。

3. 故障报警功能：加热器具备故障检测功能，以保证其可靠运行。加热器检测到故障时会立即进入保护状态（关闭加热和送风，相应指示灯熄灭）并报警