

低价出售抚顺天工电渣H13板材圆钢，H13锻打件

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 低价出售抚顺天工电渣H13板材圆钢，H13锻打件 |
| 公司名称 | 上海乙望实业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区泗泾镇双施路502号第4幢 |
| 联系电话 | 021-60495644 |

产品详情

国产H13抚顺压铸模具钢材

化学成分(%):(C:0.32~0.45)(Si:0.80~1.20)(Mn:0.20~0.50)(Cr:4.75~5.50)(Mo:1.10~1.75)(V:0.80~1.20)(p:小于等于0.030)(S:小于等于0.030) H13是国际上通用的热作模具钢，该钢具有良好的韧性和较好的热强性、热疲劳性能和一定的耐磨性。属于空冷淬硬钢，具有热处理变形小的优点。通常用于制造铝铸件用的压铸模，热挤压模、穿孔用的工具、芯棒、压机锻模、塑料模等，还广泛应用于铝、铜及其合金的压铸模具。H13模具钢特性：H13电渣重溶钢，该钢具有高的淬透性和抗热裂能力，该钢含有较高含量的碳和钒，耐磨性好，韧性相对有所减弱，具有良好的耐热性，在较高温度时具有较好的强度和硬度，高的耐磨性的韧性，优良的综合力学性能和较高的抗回火稳定性。H13模具钢用途：用于制造冲击载荷大的锻模，热挤压模，精锻模；铝、铜及其合金压铸模。H13模具钢热处理：（交货状态：布氏硬度HBW10/3000（小于等于235）），淬火：790度+-15度预热，1000度（盐浴）或1010度（炉控气氛）+-6度加热，保温5~15min空冷，550度+-6度回火；退火、热加工；