

英思科泵吸式M40四合一气体检测仪

产品名称	英思科泵吸式M40四合一气体检测仪
公司名称	深圳市江阳伟业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:17.7cm x 6.22cm x 3.48cm 重量:326克 传感器:氧气、硫化氢、一氧化碳及可燃气体
公司地址	广东省深圳市南山区西丽官龙村官龙综合楼C栋403
联系电话	86 0755 26581769/26583677 13923724710

产品详情

产品描述：

英思科公司很荣幸能够为您提供M40泵吸式4气体气体检测仪，该仪器能够在各种有毒环境及密闭空间环境监测O₂，CO，H₂S及可燃气体。

极富手感的外壳由具有高强的抗冲击性复合材料制成，可以用于各类恶劣环境中。同时，外壳抗电磁干扰和射频干扰。简洁直观的4键操作及标定，5秒钟关机功能可以防止意外关机。小巧紧凑的外形及实惠的价格是个人检测仪的理想之选。除此之外，仪器还具有振动报警，锂离子充电电池，峰值读数，大液晶屏显示。配置的气体采样泵可实现远距离采样，采样距离到15米。技术参数：

外壳:	坚固的耐冲击复合材料 - 射频干扰 (RFI)、电磁干扰 (EMI) 功能已经测试并批准
尺寸:	17.7cm x 6.22cm x 3.48cm
重量:	326克
传感器:	氧气、硫化氢、一氧化碳及可燃气体
量程:	气体符号测量范围精度一氧化碳CO0-999ppm；0-1999ppm1 ppm硫化氢H ₂ S0-500ppm1 ppm氧O ₂ 0-30%Vol 0.1%可燃气体LEL0-100%LEL1%具有超量程保护功能
电源:	可充电式锂离子电池
运行时间:	12小时 (非告警)
显示器:	大屏幕液晶显示屏可同步并持续显示所有四种气体的浓度读数。大字号、高对比度字符、图形符号及独特的琥珀色背景灯可在昏暗环境中提供清晰的显

告警装置:

示屏可视度。
振动报警、90分贝听觉报警及超亮指示灯视觉报警。
高/低浓度报警、短期暴露极限(STEL), 时间加权
平均值 (TWA)报警及低电量报警。还提供流量报
警指示器。

数据记录:

可记录长达75小时的数据

温度范围:

-20 - 50°C

湿度范围:

15 至 95% RH (常规下), 0 至 99%
RH (间歇式) (非冷凝)

防护等级:

IP65

认证:

中国计量(CMC)和防爆认证

可检测仪气体:

O₂, H₂S, CO, LEL

氧气, 硫化氢, 一氧化碳, 可燃气体

随机提供:

便携式充电器, 标定杯, 通气管, 皮革携带包, 吊夹, 使用说明书

检测仪机泵组合套装包括:

便携式充电器, 标定杯, 通气管, 过滤器及防水层, 吊夹, 监测器/泵, 皮革包, 使用说明书

密闭空间组合套件包括:

便携式充电器, 标定杯, 通气管, 气瓶, 调节阀, 过滤器及防水层, 监测器/泵, 皮革包, 设置箱及使用说明书

相关信息来源: <http://www.isc-bauer.com/>

店铺链接: <https://rsland.1688.com/>

<https://isc-bauer.taobao.com/>

联系方式: 13923724710

13823138243