英思科泵吸式M40四合一气体检测仪

产品名称	英思科泵吸式M40四合一气体检测仪
公司名称	深圳市江阳伟业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:17.7cm x 6.22cm x 3.48cm 重量:326克 传感器:氧气、硫化氢、一氧化碳及可燃气体
公司地址	广东省深圳市南山区西丽官龙村官龙综合楼C栋403
联系电话	86 0755 26581769/26583677 13923724710

产品详情

产品描述：

英思科公司很荣幸能够为您提供M40泵吸式4气体气体检测仪，该仪器能够在各种有毒环境及密闭空间环境监测O2，CO，H2S及可燃气体。

极富手感的外壳由具有高强的抗冲击性复合材料制成，可以用于各类恶劣环境中。同时，外壳抗电磁干扰和射频干扰。简洁直观的4键操作及标定，5秒钟关机功能可以防止意外关机。小巧紧凑的外形及实惠的价格是个人检测仪的理想之选。 除此之外，仪器还具有振动报警，锂离子充电电池，峰值读数，大液晶屏显示。配置的气体采样泵可实现远距离采样，采样距离到15米。 技术参数：

外壳:	坚固的耐冲击复合材料 - 射频干扰（RFI）、电磁干扰（EMI）功能已经测试并批准
尺寸:	17.7cm x 6.22cm x 3.48cm
重量:	326克
传感器:	氧气、硫化氢、一氧化碳及可燃气体
量程:	气体符号测量范围精度一氧化碳CO0-999ppm；0-1999ppm1 ppm硫化氢H2S0-500ppm1 ppm氧O20-30%Vol 0.1%可燃气体LEL0-100%LEL1%具有超量程保护功能
电源:	可充电式锂离子电池
运行时间:	12小时（非告警）
显示器:	大屏幕液晶显示屏可同步并持续显示所有四种气体的浓度读数。大字号、高对比度字符、图形符号及独特的琥珀色背景灯可在昏暗环境中提供清晰的显

	示屏可视度。
告警装置:	振动报警、90分贝听觉报警及超亮指示灯视觉报警。高/低浓度报警、短期暴露极限(STEL)，时间加权平均值（TWA)报警及低电池量报警。还提供流量报警指示器。
数据记录:	可记录长达75小时的数据
温度范围:	-20 - 50oC
湿度范围:	15 至 95% RH（常规下），0 至 99% RH（间歇式）（非冷凝）
防护等级:	IP65
认证:	中国计量(CMC)和防爆认证

可检测仪气体：

O2, H2S, CO, LEL

氧气, 硫化氢, 一氧化碳, 可燃气体

随机提供：

便携式充电器，标定杯，通气管，皮革携带包，吊夹，使用说明书

检测仪机泵组合套装包括：

便携式充电器，标定杯，通气管，过滤器及防水层，吊夹，监测器/泵、，皮革包，使用说明书

密闭空间组合套件包括：

便携式充电器，标定杯，通气管，气瓶，调节阀，过滤器及防水层，监测器/泵，皮革包，设置箱及使用说明书

相关信息来源：http://www.isc-bauer.com/

店铺链接：https://rsland.1688.com/

https://isc-bauer.taobao.com/

联系方式：13923724710

13823138243