

# 美国英思科M40-PRO便携式四合一检测仪

产品名称	美国英思科M40-PRO便携式四合一检测仪
公司名称	深圳市江阳伟业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观尺寸:172 mm x 67 mm x 66 mm 重量:380 克 工作温度:-20 ° C 至 +50 ° C
公司地址	广东省深圳市南山区西丽官龙村官龙综合楼C栋403
联系电话	86 0755 26581769/26583677 13923724710

## 产品详情

产品描述：

新一代智能传感器，配备高效率芯片 新型伺服系统采样泵，33米超远采样 长达20小时待机时长

M40 Pro是英思科经典产品M40的升级版，拥有M40所不具有的很多优势。M40 Pro可同时检测可燃气体，氧气，一氧化碳和硫化氢。智能传感器采用全新一代工业级传感器、配备超高运算效率CPU芯片、具有温湿度补偿、可提高线性度、具有自我保护功能、避免高浓度气体伤害、从而延长传感器使用时间。新型采样泵新型伺服系统采样泵，拥有33米超远采样能力，大功率输出电机，极大地扩展了采样半径，大大加强了捕捉气体分子的能力。两键操作双键式的“确认”及“选择”按钮，开机即用，操作极简，显示清晰，减少误操作。 技术参数:

	扩散版本	泵吸版本	泵吸版本
外观尺寸	103 mm x 58 mm x 30 mm	172 mm x 67 mm x 66 mm	172 mm x 67 mm x 66 mm
重量	182 克	380 克	380 克
电源/运行时间	12 小时（标准可充电锂离子电池） 20 小时（扩展型可充电锂离子电池）	12 小时（标准可充电锂离子电池） 20 小时（扩展型可充电锂离子电池）	12 小时（扩展型可充电锂离子电池）
外壳	聚碳酸酯外壳，防冲击，抗 RFI		
数据存储	3个月80万条数据		
传感器	氧气和有毒气体 – 电化学原理 甲烷/可燃气体 – 催化燃烧原理		
气体量程	气体量程分辨率精度 T50T90 氧气 O <sub>2</sub> ~30% 体积 0.1% 体积 ± 0.5% 15秒 30秒 一氧化碳 CO ~1000ppm 1ppm ± 5.0% 15秒 50秒 硫化氢 H <sub>2</sub> S ~500ppm 0.1ppm ± 5.0% 15秒 30秒 甲烷/LEL ~5% VOL / 0~100% LEL 0.01% VOL / 1% LEL ± 5.0% 15秒 35秒		

工作温度 -20 ° C 至 +50 ° C  
工作湿度 15% – 90% RH (非冷凝, 持续)

可检测气体：可燃气体/甲烷，一氧化碳，氧气和硫化氢LEL/CH<sub>4</sub>,CO,O<sub>2</sub>,H<sub>2</sub>S

相关信息来源：<http://www.isc-bauer.com/>

店铺链接：<https://rslan.1688.com/>

<https://isc-bauer.taobao.com/>

联系方式：13923724710

13823138243