

LED防爆照明灯厂家 LED平台灯

产品名称	LED防爆照明灯厂家 LED平台灯
公司名称	江苏东道防爆科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:东道防爆 型号:DOD9186 产地:常州
公司地址	武进科教城创研港2-A2101-2
联系电话	0519-83090299 13912331006

产品详情

100W场馆LED防爆照明灯 防爆LED平台灯

适用场所：满足铁路、电力、冶金及各类厂区、场站和大型设施、场馆等场所高效的照明需求。

结构：TEL:13912331006

- 1、85V-260V交流电和24V直流电两种供电方式可选。
- 2、芯片：采用国际知名芯片品牌，原装进口，每瓦亮度可达150LM，寿命长达10万小时。LED光源为低压直流工作，不需要镇流器，直流驱动电源与LED光源一体化置于灯具中。
- 3、外壳：采用铝合金整体压铸成型，表面做防高压静电、防腐蚀喷涂处理。
- 4、灯具特点：隔爆型高防爆等级，具有优良的防尘、防水、防腐能力。
- 5、散热器：采用外圆周阵列散热片设计，极大地避免了常规LED散热器会堆积灰尘的现象。内部采用内圆阵列散热片，使光源面温度快速向外传导，使LED芯片温度均衡，LED和电源温升合理控制在40度范围之内，极大地保证了灯具的使用寿命。
- 6、玻璃：采用扩散防眩钢化透明件实现360度无死角发光，采用凌晶钢化玻璃，钢化纯度高，耐腐蚀耐冲击，透光率达95%。

技术参数：

执行标准：GB3836.1、GB3836.2

防爆标志：Exd II CT6 Gb

额定电压：AC220V 50/60Hz（如有特殊要求请注明）

防护等级：IP66

光通量：120lm/W

防腐等级：WF1 “ WF2

引入装置：G3/4” 引入口规格，适合 10mm- 14mm电缆

接线端子：<2.5m²线可靠连接

安装方式：A:吸顶式 b：管吊式 c：吸壁式 d：法栏立杆式 e：护栏立杆式

LED光源：100W-150W

灯具重量：5.4kg

外形尺寸：306*282mm