

## TST无缝伸缩缝着急订货的来

产品名称	TST无缝伸缩缝着急订货的来
公司名称	衡水衡安工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市高新区北方工业基地内迎宾路西侧、橡塑路以北11号（注册地址）
联系电话	18730890516 13315867872

## 产品详情

TST粘接料适用一年中的各个时期，通常在零下-40 时桥面不会变脆，在夏季高温达80 时不会流动。不仅适用于温差变化不大南方地区，对于温差较大的我国西北，东北等地也可以使用。在全国范围内都可以正常使用。由于TST的高温粘附特性，在施工时可与现有路面牢固粘结变快，常温不粘，冷却后也不会被带走。TST无缝伸缩缝粘接料使用寿命长，如果严格按照生产工艺安装的无缝粘接料，它的使用寿命是一般改性沥青路面的两倍左右。并且有很好的舒适性，能充分吸收各种大型车辆振动冲击，车辆驶过舒适平稳。

### TST碎石弹性伸缩缝施工工艺

1)桥面沥青砼铺装层施工完毕后，清扫伸缩缝周边的桥面，按设计要求确定的槽口宽度放样、切缝、移走切除掉的路面材料并将槽口清理干净。

2) 在距槽口边缘50 nlm，横桥向每间隔250 Film

打入一个膨胀螺栓，高度至1 / 2槽口深，并在螺栓内侧螺帽上顺缝方向通焊一根 12的钢筋，或先钻 12深60 mm 的孔。打入 12 × i00 mn1钢筋，然后在顶端内侧顺缝方向焊一根 12钢筋。