

# 美国英思科M40便携式多气体检测仪

产品名称	美国英思科M40便携式多气体检测仪
公司名称	深圳市江阳伟业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:10.9cm x 6.22cm x 3.48cm 重量:244克 电源:可充电式锂离子电池
公司地址	广东省深圳市南山区西丽官龙村官龙综合楼C栋403
联系电话	86 0755 26581769/26583677 13923724710

## 产品详情

极富手感的外壳由具有高强的抗冲击性复合材料制成，可以用于各类恶劣环境中。同时，外壳抗电磁干扰和射频干扰。简洁直观的4键操作及标定，5秒钟关机功能可以防止意外关机。小巧紧凑的外形及实惠的价格是个人检测仪的理想之选。除此之外，仪器还具有振动报警，锂离子充电电池，峰值读数，大液晶屏显示，75小时数据记录及背夹。可选气体采样泵可实现远距离采样，采样距离到50英尺。

技术参数：

外壳: 高强度，耐冲击复合材料 - 抗射频干扰 (RFI) 及电磁干扰 (EMI)

外形尺寸: 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm

重量: 244克；326克（带泵）

传感器配置: M40有1、2、3或4气体配置可选，包括氧气、硫化氢、一氧化碳（电化学传感器）及可燃气/碳氢化合物（催化燃烧式传感器）

量程: 气体符号测量范围分辨率一氧化碳CO0-999ppm1 ppm硫化氢H2S0-500ppm1 ppm氧O20-30%Vol0.1%可燃气体LEL0-100%LEL1%M40具有爆炸下限超量程保护功能

电源: 可充电式锂离子电池

运行时间: 8小时 - 仪器(无报警)12小时 - 仪器带泵(无报警)

显示器: 大屏幕液晶显示屏可同时显示四种气体的浓度读数。大字体、高对

比度字符、图形符号及独特的琥珀色背景灯可在弱光环境下提供清晰的可视度。

报警装置:

震动报警、90分贝及超亮指示灯声光报警。高/低浓度报警、短期暴露极限报警、时间加权平均值报警及低电量报警。与SP40型泵(选配)配合使用时还提供流量报警指示器。

数据记录:

可记录长达75小时的数据

温度范围:

20 ~50C

湿度范围:

5~95% RH(常规), 0~99% RH(间歇)(非冷凝)

防护等级:

IP65

认证:

UL实验室(UL)- 1级, I类, A、B、C、D组; T4加拿大标准协会(CSA)- 1级, I类, A、B、C、D组; T4Cenelec (ATEX) – EEx ia d IIC T4澳大利亚 - Ex ia s Zone 0 IIC T4

中国计量、防爆认证

可检气体:

O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, CO, LEL

氧气, 硫化氢, 一氧化碳, 可燃气体

相关信息来源: <http://www.isc-bauer.com/>

店铺链接: <https://rsland.1688.com/>

<https://isc-bauer.taobao.com/>

联系方式: 13923724710

13823138243