

FC穿孔吸音板，硅酸盐吸音板

产品名称	FC穿孔吸音板，硅酸盐吸音板
公司名称	北京腾创建筑装饰有限公司
价格	19.00/平方米
规格参数	长度:595mm 宽度:595mm 厚度:6-12mm
公司地址	北京市昌平区马池口镇北小营村351号
联系电话	13522814388

产品详情

FC穿孔吸音板，隔音板介绍:

1.规格：595*595*6-12mm，其它规格可以订做。

2.应用：用于有建筑声学要求的各种类型的建筑物。例如：吸声吊顶、墙壁、练声房、会议厅和实验室等。

3.优点：防火绝缘，阻燃A级，火灾发生时板材不会燃烧，不会产生有毒烟雾；导电系数低，是理想的绝缘材料；防水防潮：在半露天和高湿度环境，仍能保持性能的稳定，不会下陷或变形；隔热隔音：导热系数低，有良好的隔热保温性能，产品密度高、隔音好；质轻高强：经5000吨平板油压机加压的板材，不仅强度高、而且不易变形、翘曲；重量小、适宜应用于屋面吊顶等方面；施工简易：干作业方式，龙骨与板材的安装施工简单，速度快。深加工的产品也具有施工简便及性能更优的特点；经济美观：轻质，与龙骨的配合，有效降低工程和装修成本；外观颜色均匀、表面平整，直接使用可使建筑表面色彩统一；安全无害：低于国家“建筑材料放射卫生防护标准”，实测指标与距周围建筑物20米外草坪值相等；寿命超长：耐酸碱、耐腐蚀、也不会遭潮气或虫蚁等损害，而且强度和硬度随时间而增强，保证有超长的使用寿命。吸音效果都特别好，且可防火、[防水](#)

和防下陷，寿命达50年，外观美观，穿孔率10%-20%达到理想的消音效果。