

郑州防水卷材批发多少钱，耐根穿刺防水卷材

产品名称	郑州防水卷材批发多少钱，耐根穿刺防水卷材
公司名称	河南封泰防水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市二七区航海路北兴华南街西7号楼12层1225号
联系电话	0371-58533666 15324732682

产品详情

郑州防水卷材批发多少钱，耐根穿刺防水卷材，河南封泰防水卷材

于传统防水卷材www.fengtaifs.com以及普通高分子防水材料、各类防水涂料都无法满足建筑种植系统的要求，因为这些材料不具有抗根性能，很容易被植物根尖穿透，造成建筑体破坏和渗漏，直接导致“建筑种植绿化”体系的失败。而一种聚氯乙烯双面复合耐根穿刺防水卷材以铜胎基作为阻根防水层，具有长期的耐植物根（或根状茎）穿刺性能、粘结力强、稳定性好、低温柔性和耐热性好、耐化学腐蚀及抗辐射能力强，20多年来仍然表现出很好的阻根防水性能。

基本信息

中文名称：

耐根穿刺防水卷材

防水施工要点：

防水基层必须清理干净

施工注意事项：

按规定放置消防器材

卷材特点：

既防根穿刺又不影响植物正常生长

耐根穿刺防水卷材特点：

- 1、具有防水和阻止植物根穿透双重功能，能够承受植物根须穿刺，长久保持防水功能;
- 2、既防根穿刺，又不影响植物正常生长;
- 3、可形成高强度防水层，抵抗压水能力强，并耐穿刺、耐咯破、耐撕裂、耐疲劳;
- 4、抗拉强度高，改沥青涂盖层厚度大，对基层收缩变形和开裂的适应能力强;
- 5、优异的耐高低温性能，冷热地区均适用;
- 6、耐腐蚀、耐霉菌、耐候性好;
- 7、热熔法施工，施工方便且热接缝可靠耐久。

耐根穿刺防水卷材施工要点：

一、基层处理

- 1、防水基层必须清理干净，确保牢固、干燥、平滑(坦)。
- 2、施工面遇有凹凸不平的地方应先予以补平或磨平，棱角和内角也需事先磨(滚)圆。
- 3、将所有施工面完全涂布基层处理剂，待完全干燥。

二、节点细部附加防水层

一般细部如三面阴阳角、天沟、檐沟、变形缝等部位按相关规范增贴一层附加专用卷材。

三、普通防水层施工:热熔施工。

四、阻根防水层施工:热熔施工，施工方法同普通改性沥青防水卷材施工方法。

施工注意事项：

- 1、雨、雪天及五级以上大风天不得施工;施工环境气温不宜低于0 。
- 2、火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离应适中，幅宽内加热应均匀，以卷材表面熔融至光亮黑色为度，不得过分加热卷材。
- 3、施工现场完全防护设施齐全，按规定放置消防器材。