

# 生物粘泥剥离剂，粘泥剥离剂厂家浩朗化工

产品名称	生物粘泥剥离剂，粘泥剥离剂厂家浩朗化工
公司名称	河北浩朗化工有限公司
价格	7500.00/吨
规格参数	品牌:浩朗化工 型号:HL—106 产地:河北
公司地址	大城县城南开发区
联系电话	0316-5796170 18333625556

## 产品详情

生物粘泥剥离剂，粘泥剥离剂厂家浩朗化工

生物粘泥是在异养菌的作用下，以水中的胶体物质悬浮物为主体粘结在一起的粘性物质组成。由于生物粘泥的存在，阻碍了冷却水的正常通过，降低了冷凝器的冷却效果。生物粘泥覆盖在换热器水侧的金属表面，阻止缓蚀剂和阻垢剂到达金属表面发挥正常的缓蚀与阻垢作用，降低了这些药品的功效。粘泥覆盖在金属表面，形成养异电位，加快了金属的腐蚀速率。大量的粘泥尤其是藻类，附着在冷却水系统的设备表面不仅影响了系统的外观，而且还可能造成热换设备的堵塞及厌氧菌的腐蚀。

由渗透剂、表面活性剂、剥离剂组成的粘泥剥离剂由A液和B液组成，具体使用按现场实况制定的运行方案执行。

**产品用途** 粘泥剥离剂主要适用于电厂、化工、炼油、对合成氨、焦化及炼油厂、循环冷却水系统的淤泥粘泥剥离、不少系统因补充水浊度大，胶球运行不正常，杀菌灭藻又不能及时进行，必然会在管内沉积大量粘泥等脏物。在这种情况下，采用粘泥剥离剂是一种十分有效的措施,针对以上单位系统更为合适。

**使用方法** 粘泥剥离剂推荐使用浓度150--200mg/L冲击式投入到水塔池子的出口处，按系统循环水容积计算投加150~200ppm,循环24-48小时，当循环水浊度达最高值时停止剥离过程，开始换水，即可见到明显效果。剥离过程有泡沫时，加入消泡剂即可。  
投加粘泥剥离剂后循环水中因剥离而出现污物时，应及时清除漂浮物，以免出现二次沉积。  
粘泥剥离剂用作杀菌灭藻剂使用时，一般投加量为50-100ppm。

### 包装与储存

粘泥剥离剂采用塑料桶包装，每桶25kg或200kg，贮存于室内阴凉通风处，保质期为十个月。