0.95宝钢环保镀锌卷120克锌层

产品名称	0.95宝钢环保镀锌卷120克锌层
公司名称	上海循凡实业有限公司
价格	5350.00/吨
规格参数	宝钢:45 1.0*1250*C:40 宝山:36
公司地址	上海市崇明区城桥镇东河沿68号J幢321室（上海城桥经济开发区）
联系电话	021-51838638 13262806582

产品详情

钢管在酸洗时要经常振动，在振动过程中要把钢管平放在酸槽的横条石上，反复起动一侧吊带3次后再起动另一侧吊带3次，重复两次后再吊起；振动上升角度不大于15 °。

7）酸槽加温时，先将蒸汽管固定牢固后再打开蒸汽阀门。

8）天车吊管进、出酸槽时，不得撞击槽壁，防止损坏酸槽。 9）钢管的欠酸洗的主要原因：

（1）钢管在进料时要严格检查，要做到不合格钢管不投入酸洗。。 （2）钢管在振动时不认真操作。

（3）酸洗时间及盐酸含量不足。 10）钢管过酸洗的主要原因： （1）盐酸含量过高。

（2）酸洗时间过长。

镀锌：DX51D+Z 0.5*1250*C 0.6*1520*C 0.8*1250*C 0.95*1250*C

1.2*1500*C 1.5*1250*C 2.0*1500*C 1.8*1500*C 3.0*1250*C

0.4*1250*C 0.35*1000*C

DX53D+Z 0.4*1250*C 0.5*1250*C 0.6*1250*C 0.7*1250*C

0.8*1250*C 0.9*1250*C 1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C

1.8*1250*C 2.0*1250*C 2.5*1250*C 3.0*1250*C 2.8*1250*C

环保镀锌： 0.5*1000*C 0.6*1250*C 0.7*1250*C 0.8*1250*C

1.0*1000*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C 1.6*1250*C 1.8*1000*C

2.0*1250*C 2.2*1000*C 2.5*1000*C 2.8*1250*C 3.0*1000*C

高锌层200-275克：0.5*1250*C 0.6*1250*C 0.7*1250*C 0.8*1250*C

1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C 1.6*1250*C 1.8*1250*C

2.0*1250*C 2.2*1250*C 2.5*1250*C 2.8*1250*C 3.0*1250*C