

电厂缓蚀阻垢剂，电厂缓蚀阻垢剂厂家河北浩朗化工

产品名称	电厂缓蚀阻垢剂，电厂缓蚀阻垢剂厂家河北浩朗化工
公司名称	河北浩朗化工有限公司
价格	6500.00/段
规格参数	品牌:浩朗化工 型号:HL—203 产地:河北
公司地址	大城县城南开发区
联系电话	0316-5796170 18333625556

产品详情

电厂缓蚀阻垢剂，电厂缓蚀阻垢剂厂家河北浩朗化工

电厂凝汽器专用缓蚀阻垢剂

(引进通用贝迪公司技术生产)

性能：

本产品中的聚合物能阻止碳酸盐小晶粒的长大，并使晶格歪曲畸变，从而使循环冷却水中碳酸盐不会在换热器表面形成硬垢。同时，其组份中有机膦酸盐等成份可与金属形成保护膜，使它可与循环冷却水中钙离子等相结合，防止金属腐蚀。本产品PH值使用范围广，在PH值7.0~9.5之间均具有阻垢和缓蚀作用，不会由于PH值失控，而造成腐蚀、结垢等问题。

质量指标

项目	A类	B类	C类
唑类(以C ₆ H ₄ NHN:N计)%	-	1.0	3.0
磷酸盐(以PO ₄ ³⁻ 计)含量,%		6.8	12.5
亚磷酸(以PO ₃ ³⁻ 计)含量,%		2.25	

正磷酸（以PO ₄ ³⁻ 计）含量，%	0.75	
固体含量%	32	23
密度（20 ）g/cm ³	1.15	1.12
PH值（1%水溶液）	3.0 ± 1.5	3.0 ± 1.5

用途：

本产品最适合于电厂循环冷却水中，对铜铝和碳钢均有良好的缓蚀作用，根据浓缩倍数和热负荷的大小，以及浊度等工艺参数，来决定本品的投加量。使用方法及用量：

用于电厂水处理时，一般投加量为3—10mg / L；用于其它循环冷却水处理时，一般投加量在10-40mg / L之间。（确切用量模拟试验确定）。包装及贮存：

本产品用25kg或200kg塑桶装。贮存于室内阴凉处（接触皮肤后清水冲洗）。