

水泵控制箱、水泵控制柜

产品名称	水泵控制箱、水泵控制柜
公司名称	河南科创智能电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	国家郑州经济技术开发区航海东路1356号
联系电话	0371-86057882 13303811706

产品详情

水泵控制箱具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水，电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示，并具备单泵及多泵控制工作模式，多种主备泵切换方式及各类启动方式。可广泛适用于工农业生产及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的水泵自动控制。

典型应用：恒压供水、消防、喷淋、中央空调、给排水、港口机械、机床、锅炉、造纸机械、食品机械等。

水泵控制柜启动方式分为：全压启动、星三角降压启动、自耦降压启动、软启动及变频启动等。使用时应该根据供电条件等因素选择适当的启动方式。

技术参数

直接启动控制柜

控制电机功率：0.37-15KW；

控制电压：380V；

控制水泵台数：1-4台。

星三角降压启动控制柜

控制电机功率：15-160KW；

控制电压：380V；

控制水泵台数：1-5台。

自耦降压启动控制柜

控制电机功率：15-160KW；

控制电压：380V；

控制水泵台数：1-5台。

软启动、变频调速控制柜

控制电机功率：0.18-250KW；控制电压：380V；

控制电机台数：1-7台；

压力控制精度:0.02MPa或-0.02MPa

适用范围

1、厂矿、工业、生活供水、消防、排污等控制

2、楼宇、商场等空调冷却水循环控制

3、宾馆、浴室等热水控制

4、城市广场音乐喷泉的自动供水控制