

H63黄铜毛细管，精密无缝黄铜管

产品名称	H63黄铜毛细管，精密无缝黄铜管
公司名称	深圳市达源铜铝材料有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	品牌:达源，江铜，洛铜，日本三宝 规格:壁厚0.1-100mm外径1-600mm 产地:国产，进口
公司地址	深圳市龙华区龙华街道骏华北路28号明新工业区B栋401
联系电话	0755-29183789 15112669971

产品详情

H63黄铜毛细管，精密无缝黄铜管

深圳市达源铜铝材料有限公司是一家从事铜材、铝材的生产研发与销售为一体的综合性大型企业，公司现拥有国际先进的生产和检测设备能够独立设计开发生产产品已达1000多种。目前企业为更好满足用户对产品的特殊厚爱，以自身优势构建良好的合作，以高品质的产品、合理的价格、短的交货期，满足用户的各种产品需求。公司旗下有铜材部、铝材部。为客户提供优质、全面、个性化的“一站式”的金属销售服务，用我百分百的努力换您10分的满意。

深圳达源铜铝材料有限公司专业销售各种铜材：环保黄铜类，C2600黄铜类，C2680黄铜类，H65黄铜类，T2（C1100）紫铜类，高精磷铜类，C5210磷铜类，洋白铜类，C7701洋白铜类，铍青铜类，C17200铍铜类，钛铜类，进口德国，日本，台湾，美国铜材，加工（镀银，镀金，镀镍，镀锡），产品符合“SGS”、“RoHS”环保认证、品质优越、规格齐全、价格合理。欢迎来电咨询或取样！

特性及适用范围

H63黄铜 标准：GB/T 4423-1992

H63黄铜特性及适用范围：

H63黄铜性能介于H68和H62之间，价格比H68便宜，有良好的力学性能也有较高的强度和塑性，能良好地承受冷、热压力加工，有腐蚀破裂倾向。H63黄铜用于制作小五金，日用品，螺钉等制件。

化学成份

H63黄铜化学成份：

铜 Cu : 62.0 ~ 650

锌 Zn : 余量

铅 Pb : 0.08

磷 P : 0.01

铁 Fe : 0.15

锑 Sb : 0.005

铋 Bi : 0.005

注 : 0.3(杂质)

力学性能

H63黄铜力学性能 :

抗拉强度 b (MPa) : 390

注 : 棒材的纵向室温拉伸力学性能

试样尺寸 : 直径或对边距离5 ~ 40

管理理念——省环节、降成本、走直销 ; 创造经济效益 , 达成共赢目标。

市场理念——“一个中心 , 三个重点”即 : 以电商运营为中心 , 打造重点产品、重点客户、重点市场 , 以现代渠道带动传统渠道。

公司承诺 : 相同的产品 , 价格更低 ; 相同的价格 , 质量更高 ; 相同的质量 , 服务更好。