

放料半球阀 供应放料球阀 性能完善 DN65

产品名称	放料半球阀 供应放料球阀 性能完善 DN65
公司名称	上海盛秋阀门制造有限公司
价格	950.00/个
规格参数	品牌:奇众 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区南桥镇金海公路3399号3层3299室-4
联系电话	021-51645825 13255806383

产品详情

[首页](#)-->[产品中心](#)-->[放料阀](#)-->[放料球阀](#)-->[放料半球阀](#)

销售电话：+86-021-51645825 图文传真：+86-021-51862375

所属系列：

产品名称：

产品型号：

关键字标签：

浏览次数：

放料阀

放料半球阀

放料半球阀

268

上一个：[气动保温放料阀](#) 下一个：[衬氟放料球阀](#)

[产品介绍](#)

[营销市场](#)

联系我们

我们一直坚信百年大计，质量第一，我们恪守质量首位，成就精品阀门，我们以一流的品质，创造一流的服务。公司主要生产闸阀、球阀、蝶阀、高温阀门、高压阀门、电站阀门、工业阀门等各种高品质阀门。您如需查询更多放料半球阀相关产品信息，欢迎访问上海奇众阀门产品分类 最佳的品质、一流的服务，奇众为你创造更多价值！

放料半球阀在以引进德国先进技术为基础，经消化、提高的高科技更新换代产品，为提高我国工业管理装备水平提供了新型优异产品。本系列产品采用新型纳米陶瓷材料制作阀门的密封部件和易损部件，提高了阀门产品的耐磨性、防腐性及密封性，大大延长了阀门的使用寿命。纳米陶瓷密封阀门其耐磨损，密封性好，能最大限度地减少泄漏，对环境保护将起到积极的推进作用。产品广泛应用于石油、化工、造纸、冶金、污水处理等工业行业中液体、半流体、浆状液体、空气、烟气、煤气、可燃气体、固物粉料、晶粒料及含杂质多的两相流体和易沉淀、易结垢、结晶等特种介质的切断、调节及输送控制。

放料半球阀产品特点 设计独特，自动补偿性能强：独特的浮动阀座结构设计，能永远保持阀座与球芯的紧密贴合的密封比压。阀座在密封口面前处还设有凸起的防护导流体，避免了强压介质对密封口面的直接冲刷，使用寿命长。密封面耐磨、耐冲刷：采用高科技、高硬度新型密封材料，适用于含杂质多的两相流体和易沉淀、易结垢等特种介质的输送控制，具有极强的耐磨、耐冲刷性能，居世界领先水平。特别是高科技纳米陶瓷材料密封副，硬度达到HRA90~94，其硬度与耐磨度世界上只有钻石能与它相比。剪切自洁能力强，密封性能优越：特殊的密封副结构设计，使密封副在启闭旋转运动时具有优越的排异性，能轻而易举地剪断清除附着于密封副面上的异物、沉淀物、结垢物等，无卡死现象，这是半球阀最显著的特点。启闭迅速轻便、压损小：偏心结构原理使球面与密封副在开启时迅速分离，摩擦系数低，安装维修简便易行。阀门开启后阀芯藏于阀体内腔一侧，流体直通，流通面积大，较截止阀、蝶阀等阀门阻尼小，压力损失小。阀体中空没有造成介质沉积结块的死区，克服了闸阀、球阀、截止阀等易结疤、易堵塞、易泄漏、寿命短等弊端，显示其独特的优越性能永远保持阀门正常的启闭与调节功能。

放料半球阀主要技术参数与标准

阀体型式：直通铸造半球阀公称通径：DN25~DN1600

公称压力：国标 PN0.6 Mpa 1.0 Mpa 1.6Mpa 4.0Mpa 6.4Mpa 10.0 Mpa 美标 ANSI CL 150 ANSI CL 300 ANSI CL 600

结构长度：国标GB/T12221-2005 美标ASME B16.10-2000

法兰标准：国标GB/T9113.1-GB/T9113.4-2000 美标ANSE/ANSI B16.5-2003 MSS SP-44

流量特性：近似等百分比。

密封渗漏量：符合并小于GB/T13927-92 JB/T10529-2005
JB/T9092-1999标准中关于金属硬密封副及陶瓷硬密封副的渗漏量最高级别的规定。

可调范围：200：1。

执行机构：可配手动蜗轮、气动、电动、液动执行机构

特殊要求：阀杆设有防冲出结构，禁油，防静电，防火，指定涂层色。

愿奇众网站能成为您认识了解我们的窗口，成为我们沟通的桥梁，同时，我也衷心希望您能对我们的工作提出宝贵的建议和热心的帮助。顾客利益是我们服务的出发点，我们提供给每一位顾客热情、周到的

接洽，亲切、友善的的问询认真、负责的解答，目的只有一个，那就是您的满意。欢迎新老客户光临“上海奇众阀门”参观指导。