

RTBPFY-V气动保温放料阀 精品气动放料阀

产品名称	RTBPFY-V气动保温放料阀 精品气动放料阀
公司名称	上海盛秋阀门制造有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:奇众 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区南桥镇金海公路3399号3层3299室-4
联系电话	021-51645825 13255806383

产品详情

[首页](#)-->[产品中心](#)-->[放料阀](#)-->>[气动放料阀](#)-->>[气动保温放料阀](#)

销售电话：+86-021-51645825 图文传真：+86-021-51862375

所属系列：

产品名称：

产品型号：

关键字标签：

浏览次数：

放料阀

气动保温放料阀

RTBPFY-V

RTBPFY-V气动保温放料阀

268

上一个：[衬氟放料阀](#) 下一个：[放料半球阀](#)

[产品介绍](#)

[营销市场](#)

联系我们

我们一直坚信百年大计，质量第一，我们恪守质量首位，成就精品阀门，我们以一流的品质，创造一流的服务。公司主要生产闸阀、球阀、蝶阀、高温阀门、高压阀门、电站阀门、工业阀门等各种高品质阀门。您如需查询更多气动保温放料阀相关产品信息，欢迎访问上海奇众阀门产品分类 最佳的品质、一流的服务，奇众为你创造更多价值！

气动保温放料阀RTBPFY-V耐腐蚀性1、使用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯(WCB材质的最低用温度为-290C,最高温度为4250C。)2、使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质的最低使用温度为-1000C，最高使用温度为23 20C。)

产品名称：气动保温放料阀 产品型号:RTBPFY- 产品材质：不锈钢

气动保温放料阀介绍：

(一)、气动保温放料阀耐腐蚀性 1、气动保温放料阀使用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯(WCB材质的最低用温度为-290C,最高温度为4250C。)2、气动保温放料阀使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质的最低使用温度为-1000C，最高使用温度为23 20C。)3、气动保温放料阀严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度 > 1500C 浓度 > 30%)。(二)、不锈钢的一般工作温度： 1500C (三)、气动保温放料阀压力范围：0.6~2.5MPa (四)、气动保温放料阀通径范围：25~250mm

金杯、银杯不如用户口碑，金奖、银奖不如用户夸奖。上海奇众阀门制造有限公司建立整套质量保证检测系统和严格的售后服务管理制度。奇众公司为保证产品质量严厉打击假冒伪劣产品让广大客户买到安全合格放心奇众品牌的产品，我公司引进QID9000数码防伪系统并制作了出厂防伪标签。奇众精神——海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和！