

国标H62黄铜线，耐腐蚀黄铜扁线

产品名称	国标H62黄铜线，耐腐蚀黄铜扁线
公司名称	深圳市达源铜铝材料有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	品牌:达源，江铜，洛铜，日本三宝 规格:线径0.01-15.00mm 产地:国产，进口
公司地址	深圳市龙华区龙华街道骏华北路28号明新工业区B栋401
联系电话	0755-29183789 15112669971

产品详情

国标H62黄铜线，耐腐蚀黄铜扁线

深圳市达源铜铝材料有限公司，位于交通便利的中国深圳市龙华区龙华街道骏华北路。是一家以铜材，铝材生产、销售为主的大型公司，是经相关部门批准注册的具有专业相关资质的大型企业。公司具有国内先进的加工检验设备，专业的生产团队，致力于为顾客提供优质的服务。专业生产、销售各类铜管，铜板，铜棒，铜排，铜丝，铝管，铝板，铝棒，铝排等各类有色金属产品, 材质主要有：黄铜，紫铜，青铜，锡青铜，锡黄铜，铝黄铜，磷青铜，铝青铜，镍白铜，锌白铜，铬铜，高纯铝，纯铝，合金铝等。公司本着“客户至上，诚信至上”的原则，竭诚欢迎各界朋友前来参观，考察，洽谈业务。

H62黄铜表示平均含铜量为62%的普通黄铜，在普通黄铜的基础上加入其它元素的铜合金称特殊黄铜，仍以"H"表示，后面会跟其它添加元素的化学符号和平均成份，如H62为含铜量为60.5%~63.5%,余量为锌含量；而HA159-3-2则表示其铜含量57%~60%,铝含量为2.5%~3.5%,镍含量为2%~3%,其余为锌含量。黄铜分为普通黄铜，特殊黄铜及铸造黄铜三种，铸造黄铜以ZCu开头后面跟其它元素的符号及其平均含量。

中文名 H62

释义：平均含铜量为62%的普通黄铜

性质：特殊黄铜

类型：黄铜分为普通黄铜

特性

普通黄铜，有良好的力学性能，热态下塑性好，冷态下塑性也可以，切削性好，易钎焊和焊接，耐蚀，但易产生腐蚀破裂。此外价格便宜，是应用广泛的一个普通黄铜品种。H62（即四六黄铜）。在室温下相比较相硬得多，因而可用于承受较大载荷的零件。+ 两相黄铜可在600 以上进行热加工。+ 两相黄铜显微组织： 为亮白色的固溶体， 是CuZn为基的有序固溶体。

用途

可做各种深拉伸和弯折制造的受力零件，如销钉、铆钉、垫圈、螺母、导管、气压表弹簧、筛网、散热器零件等。

机械性能：抗拉强度（Rm N/mm²）：385.0 延伸率（A%）：15.0

物理性能

密度：8.5g/cm³

化学成分

Cu——60.5 ~ 63.5%

Fe—— 0.15%

Pb—— 0.08%

Sb—— 0.005%

Bi—— 0.002%

P—— 0.01%

Zn——余量

杂质总和： 0.5%

力学性能

抗拉强度：（ b/MPa）410-630

伸长率：（ 10/%） 10

维氏硬度：（ HV）105-175（厚度 0.3）

注：厚度0.3-10

购买须知

1，顾客所需任何规格现货都是“下单切割”，属于下单订做产品，要什么尺寸请联系咨询，会按你的规

格要求量身打造或选择接近的几款规格供您选择！

2，对本商品有质量等疑问的请在收货后3天内提出，否则将不承担任何责任。

3，只是销售材料，不作任何加工。

4，为满足企事业单位的采购，可以提供正规发票。