

耐力板 十年品质耐力板 佛山pc耐力板厂家

产品名称	耐力板 十年品质耐力板 佛山pc耐力板厂家
公司名称	佛山市华夏绿宝建材有限公司
价格	21.00/公斤
规格参数	品牌:格莱美 厚度:1-18mm 颜色:透明 湖蓝 草绿 茶色
公司地址	佛山市顺德区北滘镇莘村西工业区18号
联系电话	0757-22390629 13690520065

产品详情

网上价格仅供参考，特殊颜色尺寸均可定做。欢迎来厂洽谈业务。

耐力板采用进口聚碳酸酯原料制造，国际先进的生产工艺技术，pc板材通过在pc板材表面共挤UV涂层，使高浓度的抗UV材料均匀平铺在板材表面。可阻挡紫外线通过，避免受紫外线的破坏产生黄变老化，从而延长板材的使用寿命。UV共挤技术保证10年质保。适用于体育场馆、火车站房屋面采光顶，工业厂房、商场、公用设施、住宅的天窗、采光罩、室内装潢等有特殊要求的工程。

pc耐力板规格:

- 1) 宽度：1220mm 1560mm 1820mm 2100mm
- 2) 长度：1000mm----500000mm
- 3) 厚度：1mm~~~18mm均可定做
- 4) 颜色：透明、草绿、湖蓝、宝蓝、茶色、乳白、烟灰。
- 5) 尺寸、颜色可按客户要求定做。

pc耐力板产品优点：

* 高透光性：高达80%以上的透光率，和玻璃一样透明

- * 重量轻：pc塑料的密度是1.2 g/m²，重量却只有玻璃的一半
- * 抗冲击性强：抗冲击能力是相同厚度普通玻璃的200倍，是有机玻璃的30倍
- * 耐候性强：表面有防紫外线的共挤层，可防止太阳光紫外线引起的板材老化，适应各种恶劣天气环境，UV共挤技术保证10年质保
- * 隔音效果佳：能有效地降低噪音，广泛运用声屏障领域
- * 多用途，安装简便，易加工：重量轻，便于搬运、钻孔.安装时，不易断裂，可以冷弯，也可以热成型加工
- * 防火难燃性：按照国家标准GB8624测试属于难燃B级，无滴落物，不产生有毒气体

十年质保耐力板应用领域：

- * 体育场馆/火车站台采光顶
- * 高速公路、铁路及城市高架隔音屏障；
- * 广告灯箱的面板、展示牌
- * 人行通道、护栏、阳台、淋浴房
- * 地铁出入口、车站、停车场、
- * 商场、凉亭、休息厅、走廊的雨棚
- * 仪器仪表配件、机械挡板
- * 家居、办公室的室内隔断

pc耐力板的储存注意事项：

立式储存：

立式存储时应使PC耐力板相互贴紧并保持10度的倾斜角。一堆板材的总厚度应小于30cm。

平放堆式储存：

如果可能，尽量将同一尺寸的PC板，堆放离地面30厘米高，不要接触地面。如果需要堆放的PC板具有不同尺寸，将较大尺寸的板材堆放在下面。每堆，堆放厚度应小于50cm。

储存环境，应避免阳光直射和雨淋，环境常温不宜高于40℃。避免过热和潮湿，应存储在阴凉和通风的室内。

如果可以，应在安装、加工PC板的工程后，验收工作时，再揭掉保护膜。