

电子厂防静电地坪漆深圳威尔地坪材料厂家

产品名称	电子厂防静电地坪漆深圳威尔地坪材料厂家
公司名称	深圳市威尔地坪材料有限公司
价格	35.00/KG
规格参数	品牌:威尔 型号:VF-505 表面电阻:104—106
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市宝城3区龙井路东江豪苑7-02室
联系电话	0755-85224843 13699848731

产品详情

环氧防静电自流平施工技术方案

一、现场状况：

施工地址：

施工面积：

基面情况：

二、技术方案

根据贵公司的具体情况及要求，有防静电要求拟推荐环氧防静电自流平地板施工方案，供贵公司参考。

- 1、基面要求：1) 混凝土地面强度C25以上；
- 2) 混凝土地面平整度要求2m靠尺最大高差小于3mm；
- 3) 一楼需做防水层，混凝土基面含水率小于5%。

2、结构示意图

3、地坪特点

产
品
特
点

环氧防静电自流平地板

- 1、美观、防尘、易清洁，洁净度高
- 2、与基面粘结牢固，收缩率小，耐用
- 3、耐一般化学腐蚀，具有良好的防静电效果，电阻稳定持久
- 4、具有良好的抗压性能、抗冲击性能、耐磨性能，耐重载
- 5、可获镜面效果

4、技术参数

试验项目

表面电阻/

粘接强度/Mpa

抗压强度/ Mpa

Shore D 硬度

耐磨性 g

(750g/500r)

耐机油、柴油

耐10%硫酸

耐20%氢氧化钠

环氧防静电自流平地板指标

$1 \times 10^6 - 1.0 \times 10^9$

2.5

75

0.03

浸泡60天，不起泡、不剥落

浸泡20天，不起泡、不剥落

浸泡30天，不起泡、不剥落

注：以上资料系依据实验室标准环境制样检测所得，仅供参考。