

1.5厚MBA-CL交叉层压膜自粘防水卷材价格

产品名称	1.5厚MBA-CL交叉层压膜自粘防水卷材价格
公司名称	阳江雨衣建筑防水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	宏牛:12
公司地址	阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

一、产品概述

1.5厚MBA-CL交叉层压膜自粘防水卷材价格是由交叉层压膜（高分子材料）、自粘胶料和隔绝膜构成，是一种拉伸强度和撕裂强度良好的无胎自粘防水卷材。用于大量射钉穿透防水层时，该卷材具有精良的自愈性和较强的撕裂强度，避免钉眼部位的渗漏，GB/T23457-2009《预铺/湿铺防水卷材》。

二、产品特点

1.撕裂强度高

MBA-CL交叉层压膜自粘防水卷材表面材料为交叉层压膜，纵横方向交错的膜对钉子有裹覆作用，且各个方向受力一致，钉眼部位不易被撕裂，撕裂强度是PET膜的2倍以上。

2.良好的钉杆水密性

卷材的自粘胶具有十分良好的蠕功用，对钉子等结实件具有较强的握裹力，能有效的避免钉眼部位的渗漏。

3.精良的尺寸波动性、不易褶皱

表面材料的交叉层压膜采取交叉层压多层叠合工艺制成的高弹高强PE膜，纵横向延伸率一致，功用相对平均，尺寸波动性优于平时PE膜。

4.良好的抗打击性、抗穿刺性

卷材表面的交叉层压膜具有良好的抗打击性和抗穿刺性，有效低落材料毁坏的概率，有利于后续成品保护。

5.热波动性好

1.5厚MBA-CL交叉层压膜自粘防水卷材价格 进口美国维罗朗交叉层压膜卷材具有更强的热波动性，搭接边更服贴，粘结结果更为良好。

三、实用范围

- 1.平时工民建非预铺部位，如：建筑物地下室外防外贴侧墙、顶板。
- 2.明挖隧道工程非预铺部位，如：地铁、商业街隧道、综合管廊和下沉式路途等外防外贴侧墙、顶板。
- 3.核电工程非预铺部位。

四、包装、贮存与运输

运输与贮存时，差别范例，规格的产物应分别堆放，不该稠浊。

卷材平放存储时码放高度不跨越五层，立放存储时单层堆放。

在正常运输，储存条件下，产物储存期自耗费之日起至少一年。