

# 供应光缆金具，ADSS耐张金具

产品名称	供应光缆金具，ADSS耐张金具
公司名称	山东曲阜鲁电电力器材有限公司
价格	88.00/个
规格参数	曲阜鲁电:光缆金具厂
公司地址	山东济宁曲阜静轩东路148号南
联系电话	15106781001

## 产品详情

### 供应光缆金具，ADSS耐张金具

本耐张夹具适用于线路的耐张塔上。为了保证耐张线夹功能的完整性和可靠性，原则上预绞丝线夹只能作一般不允许多次重复使用。除非仅当作“牵引夹具”牵引光缆使用例外。为保证良好的使用性能和人身安全，使用前必须明确金具的型号、规格是否与光缆的要求一致才能使用。安装步骤：

- (1)将外丝安装标记对准光缆做安装标记。
- (2)将\*\*\*组内丝端头安装标记对准光缆后缠绕上光缆。浏览更多信息 (3)其它几组内丝与\*\*\*组同样操作。
- (4)将内丝全部安装完。(5)将外丝安装标记对准内丝安装标记。(6)先缠绕好一条腿。
- (7)再缠绕另一条腿。(8)将外丝端头缠绕好。(9)耐张夹具安装完毕。

破断力：15KN

推荐使用档距：150m适用于平原，风速小的地区。

### ADSS光缆耐张金具特点：

一是施工简便快捷，不用在拉着笨重压缩机、压接钳等上现场，劳动效率提高，体力劳动减少；二是预绞丝金具为良导体，导电性能好，节能效果显著；三是预绞丝金具安装于线路与导线接触面加大、长度增加、受力均匀，减少导线的疲劳，延长了导线寿命，提高了防震能力。

用于转角、接续，及终端的连接。螺旋铝包钢线具有极强的耐张强度，无集中应力，对光缆起到保护和辅助减振的作用。整套光缆耐张金具包括：预绞丝、配套连接金具。线夹握力不小于光缆额定抗拉强度的95%安装方便、快捷，降低了施工成本。功能：此类金具主要用于承受轴向拉力，并均匀分配径向压力，从而保证在不损伤光缆的前提下提供安全可靠的握紧力。（多用于转角、接续杆塔及终端杆塔）  
参数：根据缆径、RTS、档距来配置型号。

