

通洁丹麦CJC滤油机滤芯BNT

产品名称	通洁丹麦CJC滤油机滤芯BNT
公司名称	廊坊通洁过滤设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉商务产业园区林城村
联系电话	15127678688

产品详情

廊坊通洁过滤设备有限公司以“诚信为本，长期合作，质量第一，信誉第一”为宗旨，过滤芯100%检测,实力雄厚，保证产品质量，以重信用、守合同和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。。产品已出口香港、台湾、欧洲、意大利等地，欢迎中外友人来电来人洽谈业务，双赢合作。

过滤机精密滤芯简介：(滤油机、过滤机、滤油车)涡轮滤芯，采用全新的滤材与独特的过滤方式来达到理想过滤效果。由于市场上一般经常使用的滤材是无法达到的效果，涡轮滤芯纸以多年的经验与研究开发完成高性能的精密滤材，能以微毫米（）为单位的精度来清除油中的污染物，其过滤的精度可达到NAS6级，且具有水份清除吸收能力，能确保机械用油达到伺服机械的理想工作环境。

液压系统污染物的来源：系统油液中污染物的来源途径主要有以下几个方面：

1) 外部侵入的污染物：外部侵入污染物主要是大气中的沙砾或尘埃，通常通过油箱气孔，油缸的封轴，泵和马达等轴侵入系统的。主要是使用环境的影响。

2) 内部污染物：元件在加工时、装配、调试、包装、储存、运输和安装等环节中残留的污染物，当然这些过程是无法避免的，但是可以降到最低，有些特种元件在装配和调试时需要在洁净室或洁净台的环境中进行。

3) 注塑机液压系统产生的污染物：系统在运作过程当中由于元件的磨损而产生的颗粒，铸件上脱落下来的砂粒，泵、阀和接头上脱落下来的金属颗粒，管道内锈蚀剥落物以其油液氧化和分解产生的颗粒与胶状物，更为严重的是系统管道在正式投入作业之前没有经过冲洗而有的大量杂质。

滤油机关键部件就是能除去污染源、水份、酸化物的滤芯，滤芯的性能主要包括以下几点：

- 1、过滤精度要高；
- 2、过滤效率高；
- 3、对污染的捕集量多；
- 4、对水份有除去能力；
- 5、使用周期长，成本低；
- 6、更换作业方便。

涡轮滤芯（WL LVXIN）采用了高吸附性和吸水性强的纤维为原料，以卷筒方式制成一定密度的基材,再把它下部压入口径较小的外纸管内,使滤芯本身产生不同密度的梯层，可使过滤的精度用污染物捕捉

能力大为提高。