

ZN85-40.5户内真空断路器固定式

产品名称	ZN85-40.5户内真空断路器固定式
公司名称	乐清市佳吉电气有限公司
价格	36700.00/台
规格参数	品牌:佳吉电气 型号:ZN85-40.5 产地:浙江
公司地址	温州市乐清市柳市镇方斗岩工业区
联系电话	86-057762787226 13588996218

产品详情

ZN85-40.5户内真空断路器固定式，ZN85-40.5型户内高压真空断路器适用于三相交流50~60HZ、40.5KV电力系统，可供工矿企业、铁路运输、发电厂及变电站作为电气设备的监控和保护，并适用于频繁操作的场所，佳吉电气专业生产

使用环境条件1、环境气温度：上限+40℃，下限-10℃，日平均温度不超过35℃ 3、相对湿度：日平均相对湿度：95%；月平均相对湿度：90%；日平均饱和蒸气压：2.2×10⁻³MPa，月平均饱和蒸气压：1.8×10⁻³MPa，2、海拔高度：1000m及以下；4、无尘埃、烟、腐蚀性和可燃性气体、蒸气或盐雾的污染及剧烈热振动；5、辅助电路中感应的电磁干扰的幅值：不超过1.6kV。结构特点1、断路器采用一体化和模块化设计，整体结构简单合理，采用上下布置，灭弧室部分在上面，联锁和操动部分在下面。使用专用的弹簧操动机构，无需调整，动作稳定可靠。2、三相导电回路的真空灭弧室布置在封闭的绝缘筒内，其绝缘筒采用机电性能可靠的环氧树脂材料并用成熟的真空浇注工艺而成。佳吉电气这样不仅使相同绝缘性能显著提高，而且使每相回路不受外界恶劣环境的影响,可以防止灰尘和异物进入主回路部分，并缩小了断路器的整体尺寸。3、断路器采用美国Cutler-Hammar公司生产的WL-35855X真空灭

弧室或采用国内最新设计的线圈式纵几强磁

场结构真空灭弧室。它采用陶瓷外壳，铜铬触头材料，具有外形尺寸小、绝缘水平高、灭弧能力强，电寿命长及优良的开断和关合短路电流的性能